

GOGAMARK CS Leiterkennzeichnung / electrical conductor labels











Typ / type: runde Symbole / round symbols

Material / material: selbstklebende PVC Folie / self-adhesive vinyl film

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Weitere Zeichen und Größen auf Anfrage – nur ganze VPE /

other pictograms and sizes upon request – sale PU only

Schild <i>label</i>	ArtNr	Typ <i>type</i>	Langtext <i>meaning of the symbol</i>	∅ mm <i>diameter</i>	VPE Stk. PU	€ /VPE /PU
	48-700000	CS-L1	Außenleiter / outer conductor 1	12,5	225	16,70
	48-700001	CS-L1		16,0	140	20,90
	48-700002	CS-L1		20,0	90	16,20
	48-700003	CS-L1		25,0	75	20,60
	48-700004	CS-L1		31,5	40	19,00
	48-700100	CS-L2	Außenleiter / outer conductor 2	12,5	225	16,70
	48-700101	CS-L2		16,0	140	20,90
	48-700102	CS-L2		20,0	90	16,20
	48-700103	CS-L2		25,0	75	20,60
	48-700104	CS-L2		31,5	40	19,00
	48-700200	CS-L3	Außenleiter / outer conductor 3	12,5	225	16,70
	48-700201	CS-L3		16,0	140	20,90
	48-700202	CS-L3		20,0	90	16,20
	48-700203	CS-L3		25,0	75	20,60
	48-700204	CS-L3		31,5	40	19,00
	48-700300	CS-N	Neutralleiter / neutral conductor	12,5	225	16,70
	48-700301	CS-N		16,0	140	20,90
	48-700302	CS-N		20,0	90	16,20
	48-700303	CS-N		25,0	75	20,60
	48-700304	CS-N		31,5	40	19,00
	48-700400	CS-EY	Erde gelb / ground symbol yellow	12,5	225	16,70
	48-700401	CS-EY		16,0	140	20,90
	48-700402	CS-EY		20,0	90	16,20
	48-700403	CS-EY		25,0	75	20,60
	48-700404	CS-EY		31,5	40	19,00
	48-700500	CS-EW	Erde weiß / ground symbol white	12,5	225	16,70
	48-700501	CS-EW		16,0	140	20,90
	48-700502	CS-EW		20,0	90	16,20
	48-700503	CS-EW		25,0	75	20,60
	48-700504	CS-EW		31,5	40	19,00
	48-700700	CS-EYG	Erde grün/gelb / ground symbol green/yellow	12,5	225	16,70
	48-700701	CS-EYG		16,0	140	20,90
	48-700702	CS-EYG		20,0	90	16,20
	48-700703	CS-EYG		25,0	75	20,60
	48-700704	CS-EYG		31,5	40	19,00
	48-704400	CS-PENYG	Nullung verbunden / neutral conductor connected	12,0	225	18,30
	48-704401	CS-PENYG		16,0	140	21,90
	48-704402	CS-PENYG		20,0	90	18,80
	48-704403	CS-PENYG		25,0	75	22,30
	48-704404	CS-PENYG		31,5	40	24,00
	48-701200	CS-PE	Schutzleiter / protective conductor	12,5	225	16,70
	48-701201	CS-PE		16,0	140	20,90
	48-701202	CS-PE		20,0	90	16,20
	48-701203	CS-PE		25,0	75	20,60
	48-701300	CS-PEN		Neutralleiter m. Schutzfunktion / neutral conductor with protective function	12,5	225
48-701301	CS-PEN	16,0	140		20,90	
48-701302	CS-PEN	20,0	90		16,20	
48-701303	CS-PEN	25,0	75		20,60	
	48-701400	CS-PU	Schutzleiter nicht geerdet / protective conductor not grounded	12,5	225	16,70
	48-701401	CS-PU		16,0	140	20,90
	48-701402	CS-PU		20,0	90	16,20
	48-701403	CS-PU		25,0	75	20,60
	48-701404	CS-PU		31,5	40	19,00

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved












GOGAMARK CS Leiterkennzeichnung / electrical conductor labels

Weitere Zeichen und Größen auf Anfrage – nur ganze VPE /
other pictograms and sizes upon request – sale PU only

Typ / type: runde Symbole / round symbols

Material / material: selbstklebende PVC Folie / self-adhesive vinyl film

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Schild <i>sign</i>	ArtNr	Typ <i>type</i>	Langtext <i>meaning of the symbol</i>	Ø <i>diameter</i>	VPE <i>Stk. /PU</i>	€ <i>/VPE /PU</i>
	48-701600	CS-PW	Positiv weiß / <i>positive white</i>	12,5	225	16,70
	48-701601	CS-PW		16,0	140	20,90
	48-701602	CS-PW		20,0	90	16,20
	48-701603	CS-PW		25,0	75	20,60
	48-701604	CS-PW		31,5	40	19,00
	48-701700	CS-NW	Negativ weiß / <i>negative white</i>	12,5	225	16,70
	48-701701	CS-NW		16,0	140	20,90
	48-701702	CS-NW		20,0	90	16,20
	48-701703	CS-NW		25,0	75	20,60
	48-701704	CS-NW		31,5	40	19,00
	48-702000	CS-PR	Positiv rot / <i>positive red</i>	12,5	225	16,70
	48-702001	CS-PR		16,0	140	20,90
	48-702002	CS-PR		20,0	90	16,20
	48-702003	CS-PR		25,0	75	20,60
	48-702004	CS-PR		31,5	40	19,00
	48-702100	CS-NB	Positiv blau / <i>positive blue</i>	12,5	225	16,70
	48-702101	CS-NB		16,0	140	20,90
	48-702102	CS-NB		20,0	90	16,20
	48-702103	CS-NB		25,0	75	20,60
	48-702104	CS-NB		31,5	40	19,00
	48-702200	CS-MW	Masse weiß / <i>earth white</i>	12,5	225	16,70
	48-702201	CS-MW		16,0	140	20,90
	48-702202	CS-MW		20,0	90	16,20
	48-702203	CS-MW		25,0	75	20,60
	48-702204	CS-MW		31,5	40	19,00
	48-702500	CS-L+	Positiv / <i>positive</i>	12,5	225	16,70
	48-702501	CS-L+		16,0	140	20,90
	48-702502	CS-L+		20,0	90	16,20
	48-702503	CS-L+		25,0	75	20,60
	48-702504	CS-L+		31,5	40	19,00
	48-702600	CS-L-	Negativ / <i>negative</i>	12,5	225	16,70
	48-702601	CS-L-		16,0	140	20,90
	48-702602	CS-L-		20,0	90	16,20
	48-702603	CS-L-		25,0	75	20,60
	48-702604	CS-L-		31,5	40	19,00
	48-702800	CS-ACW	Wechselstrom weiß / <i>alternate current (AC) white</i>	12,5	225	16,70
	48-702801	CS-ACW		16,0	140	20,90
	48-702802	CS-ACW		20,0	90	16,20
	48-702803	CS-ACW		25,0	75	20,60
	48-702804	CS-ACW		31,5	40	19,00
	48-703400	CS-DIW	Schutzisolierung weiß / <i>protective isolation white</i>	12,5	225	16,70
	48-703401	CS-DIW		16,0	140	20,90
	48-703402	CS-DIW		20,0	90	16,20
	48-703403	CS-DIW		25,0	75	20,60
	48-703404	CS-DIW		31,5	40	19,00
	48-703800	CS-EX	Explosionsschutz / <i>increased safety</i>	12,5	225	16,70
	48-703801	CS-EX		16,0	140	20,90
	48-703802	CS-EX		20,0	90	16,20
	48-703803	CS-EX		25,0	75	20,60
	48-703804	CS-EX		31,5	40	19,00
	48-703900	CS-CE	CE-Normen / <i>CE-mark</i>	12,5	225	16,70
	48-703901	CS-CE		16,0	140	20,90
	48-703902	CS-CE		20,0	90	16,20
	48-703903	CS-CE		25,0	75	20,60

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved