

Die Drucktechnik unterstützt Folienlängen bis zu 600 m und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 208,3 mm. Die zentrierte Grundeinstellung vereinfacht das Einlegen und Ausrichten des Materials. Das große LCD Bedienfeld ermöglicht einfache Druckereinstellungen, während durch den eingebauten Ethernet Druckserver die IT-Abteilung den Drucker ferngesteuert kontrollieren kann. The printing technology supports film lengths up to 600 m and label rolls with an outer diameter of up to 208.3 mm. The centered basic setting simplifies the insertion and alignment of the material. The large LCD panel allows for easy printer settings while by the built Ethernet print server, the IT department can control the printer remotely.

Technische Daten / technical data TTP-384M:

Drucktechnologie / printing technology: Thermotransfer und Thermodirekt / thermal transfer and direct thermal
Max. Druckbreite / max. print width: 219,5 mm
Max. Drucklänge / max. print length: 1.270 mm
Druckgeschwindigkeit / print speed: 101,6 mm/s
Speicher / memory: 8 MB Flash, 32 MB SDRAM, SD FLASH
Abmessung BxHxT / dimensions WxHxD: 440 x 336 x 504 mm
Gewicht / weight: 23,2 kg
Umgebung / environment condition: Betrieb / operation +5° - +40°C, Lagerung / storage -40° - +60°C
Stromversorgung / power: 90 - 264 V, 47/63 Hz
LCD-Display / LCD-display: Grafiktyp 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet / graphic type 128 x 64 pixel with back light
Schnittstellen / interface: seriell RS-232C, parallel Centronics, USB 2.0, Interner Ethernet 10/100
Echtzeituhr / real-time clock: Standard
Prüfsiegel / certification: CE, FCC Klasse A, UL, CUL, TÜV/GS



Verbrauchsmaterial / material:

Etikettenbreite / labels width: 101,6 - 241,3 mm
Folienstärke / film strength: 0,06 - 0,254 mm
Etikettenlänge / length: 25,4 - 1.270 mm
Etikettenrolle / label roll capacity: 76,2 mm Rollenkern / core
Farbbänder / color ribbons: bis 300 m Länge / up to 300 m length, bis 67 mm Rollenaußendurchmesser / up to 67 mm outside diameter

Grafik / design:

Barcode / bar code: 1D: Code39, Code93, Code128 UCC, Code 128 Zeichensatz A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellen Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Schriftarten / internal font: 8 alphanumerische Bitmap Schriften / 8 alpha-numeric bitmap fonts

Zubehör / accessories:

Packungsinhalt / package content: CD mit Druckertreiber, USB-Kabel, Netzkabel, Papierkern für Folienaufwicklung, Handbuch für Schnellinstallation / CD with printer configurator, USB-cable, paper core for foil rewinding, power cord, manual for quick installation
Optional / optional equipment: GPIO Schnittstelle, Bluetooth Modul, Schneidwerk / GPIO interface, Bluetooth module, cutter

Sonst. technische Daten siehe Drucker mit Standard-Druckbreite! /

Other technical data please see printer with standard width!

GOGAMARK TTP Industriedrucker für breite Folien / industrial printer for wide films

Typ type	Auflösung dpi resolution	Rollenbreite max. mm roll width	Druckbreite max. mm print width	USB	Ethernet	ArtNr	€ /Stk. /pc.
TTP-268M	203	172,7	168	ja / yes	ja / yes	TTP268M	2.090,00
TTP-366M	300					TTP366M	2.530,00
TTP-384M	300	241,3	219,5	ja / yes	ja / yes	TTP384M	3.030,00

Auf Anfrage / upon request:



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE /**
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discount upon request **NET PRICES**
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved