

Die Drucktechnik unterstützt Folienlängen bis zu 600 m und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 208,3 mm. Die zentrierte Grundeinstellung vereinfacht das Einlegen und Ausrichten des Materials. Das große LCD Bedienfeld ermöglicht einfache Druckereinstellungen, während durch den eingebauten Ethernet Druckserver die IT-Abteilung den Drucker ferngesteuert kontrollieren kann. The printing technology supports film lengths up to 600 m and label rolls with an outer diameter of up to 208.3 mm. The centered basic setting simplifies the insertion and alignment of the material. The large LCD panel allows for easy printer settings while by the built Ethernet print server, the IT department can control the printer remotely.

Technische Daten / technical data TTP-384M:

Druckertechnologie / printing technology: Thermotransfer und Thermodirekt / thermal transfer and direct thermal
 Max. Druckbreite / max. print width: 219,5 mm
 Max. Drucklänge / max. print length: 1.270 mm
 Druckgeschwindigkeit / print speed: 101,6 mm/s
 Speicher / memory: 8 MB Flash, 32 MB SDRAM, SD FLASH
 Abmessung BxHxT / dimensions WxHxD: 440 x 336 x 504 mm
 Gewicht / weight: 23,2 kg
 Umgebung / environment condition: Betrieb / operation +5° - +40°C, Lagerung / storage -40° - +60°C
 Stromversorgung / power: 90 - 264 V, 47/63 Hz
 LCD-Display / LCD-display: Grafiktyp 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet / graphic type 128 x 64 pixel with back light
 Schnittstellen / interface: seriell RS-232C, parallel Centronics, USB 2.0, Interner Ethernet 10/100
 Echtzeituhr / real-time clock: Standard
 Prüfsiegel / certification: CE, FCC Klasse A, UL, CUL, TÜV/GS

Verbrauchsmaterial / material:

Etikettenbreite / labels width: 101,6 - 241,3 mm
 Folienstärke / film strength: 0,06 - 0,254 mm
 Etikettenlänge / length: 25,4 - 1.270 mm
 Etikettenrolle / label roll capacity: 76,2 mm Rollenkern / core
 Farbbänder / color ribbons: bis 300 m Länge / up to 300 m length, bis 67 mm Rollenaußendurchmesser / up to 67 mm outside diameter

Grafik / design:

Barcode / bar code: 1D: Code39, Code93, Code128 UCC, Code 128 Zeichensatz A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellen Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
 Schriftarten / internal font: 8 alphanumerische Bitmap Schriften / 8 alpha-numeric bitmap fonts

Zubehör / accessories:

Packungsinhalt / package content: CD mit Druckertreiber, USB-Kabel, Netzkabel, Papierkern für Folienaufwicklung, Handbuch für Schnellinstallation / CD with printer configurator, USB-cable, paper core for foil rewinding, power cord, manual for quick installation
 Optional / optional equipment: GPIO Schnittstelle, Bluetooth Modul, Schneidwerk / GPIO interface, Bluetooth module, cutter

Sonst. technische Daten siehe Drucker mit Standard-Druckbreite! / Other technical data please see printer with standard width!

GOGAMARK TTP Industriedrucker für breite Folien / industrial printer for wide films

Typ	Auflösung dpi	Rollenbreite max. mm	Druckbreite max. mm	USB	Ethernet	ArtNr	€ /Stk.
type	resolution	roll width	print width				/pc.
TTP-268M	203					TTP268M	a.A.
TTP-366M	300	172,7	168	ja / yes	ja / yes	TTP366M	a.A.
TTP-384M	300	241,3	219,5			TTP384M	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Auf Anfrage / upon request:    



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE / prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discount upon request NET PRICES**
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved