

## M12 Stecker & Buchsen konfektionierbar / attachable M12 plug & sockets

Feldkonfektionierbar – ohne Spezialwerkzeug / *field assembly - no special tools required*  
10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an / Cat.6A / *10Gbit suitable acc. to IEEE 802.3an / Cat.6A*  
Geeignet für Power over Ethernet / *suitable for power over ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)*  
Besteht aus nur 2 Teilen / *consists only 2 parts*  
Industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse / *industrially compatible zinc diecast enclosure*

Anschluss von / *connection of:* AWG 26/7 – 22/7, AWG 24/1 – 22/1; Volldraht / *solid wire* Cu-Leiterdurchmesser / *CU diameter* 0,4 - 0,64 mm;  
Litze / *braid* Cu-Leiterdurchmesser / *CU diameter* 0,48 – 0,76mm  
Kabelmantel / *cable jacket:* von 5,0 - 9,7mm  
Schutzklasse / *protection grade:* IP67  
Flanschanschluss / *flange:* M16 Bohrung / *hole*

### GOGAPLUG M12-XB M12 Buchse feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 sock. field assembly x-coded

mit und ohne Flansch / *with or without flange*

Typ	Ausführung	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/Stk.</i>
			<i>/pc.</i>
M12-XB	ohne Flansch / <i>without flange</i>	11212FG8XK00	42,32
M12-XBF	mit Flansch / <i>with flange</i>	11212FG8XKF2	a.A.

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



### GOGAPLUG M12-XS M12 Stecker feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 plug field assembly x-coded

Typ	ArtNr	€
<i>type</i>		<i>/Stk.</i>
		<i>/pc.</i>
M12-XS	11212MG8XK00	a.A.

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*