

M12 Stecker & Buchsen konfektionierbar / attachable M12 plug & sockets

Feldkonfektionierbar – ohne Spezialwerkzeug / field assembly - no special tools required
10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an / Cat.6A / 10Gbit suitable acc. to IEEE 802.3an / Cat.6A
Geeignet für Power over Ethernet / suitable for power over ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)
Besteht aus nur 2 Teilen / consists only 2 parts
Industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse / industrially compatible zinc diecast enclosure

Anschluss von / connection of: AWG 26/7 – 22/7, AWG 24/1 – 22/1; Volldraht / solid wire Cu-Leiterdurchmesser / CU diameter 0,4 - 0,64 mm;
 Litze / braid Cu-Leiterdurchmesser / CU diameter 0,48 – 0,76mm

Kabelmantel / cable jacket: von 5,0 - 9,7mm

Schutzklasse / protection grade: IP67

Flanschanschluss / flange: M16 Bohrung / hole

GOGAPLUG M12-XB M12 Buchse feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 sock. field assembly x-coded

mit und ohne Flansch / with or without flange

Typ	Ausführung	ArtNr	€ /Stk.
type	version		/pc.
M12-XB	ohne Flansch / without flange	11212FG8XK00	43,50
M12-XBF	mit Flansch / with flange	11212FG8XKF2	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG M12-XS M12 Stecker feldkonfektionierbar x-kodiert / M12 plug field assembly x-coded

Typ	ArtNr	€ /Stk.
type		/pc.
M12-XS	11212MG8XK00	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved