

Schutzart / protection grade: IP67

Verschluss / lock: M8 Ringmutter / ring nut

Spannung / voltage: 3-pol. - 60 V; 4-pol. - 30 V


Nennspannung / nominal voltage: 4 A

Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$


Steckzyklen / switching cycles: max. 100

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +85°C

Kontakte: Schraubklemmen /
contacts: screwing clamps



3 POLIG / 3-pole



4 POLIG / 4-pole

GOGAPLUG M8 Steckverbinder Buchse gerade / M8 plugging connector straight socket

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>		<i>/pc.</i>
3	34-W08F3A1-005-A	10,57
4	34-W08F4A1-005-A	12,10



GOGAPLUG M8 Steckverbinder Buchse gewinkelt / M8 plugging connector angled socket

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>		<i>/pc.</i>
3	34-W08F3B1-005-A	10,76
4	34-W08F4B1-005-A	12,10



a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG M8 Steckverbinder Stecker gerade / M8 plugging connector straight plug

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>		<i>/pc.</i>
3	34-W08M3A1-005-A	9,80
4	34-W08M4A1-005-A	11,05



GOGAPLUG M8 Steckverbinder Stecker gewinkelt / M8 plugging connector angled plug

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>		<i>/pc.</i>
3	34-W08M3B1-005-A	9,80
4	34-W08M4B1-005-A	11,14



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved