

- Ausgangsspannung 24 - 48 VDC / output voltage 12 - 48 VDC
- Großer Eingangsspannungsbereich / wide input voltage range
- Überspannungsschutz am Ausgang / overvoltage protection at the output
- Überlastschutz, kurzschlussfest / overload protection, short-circuit proof
- CE-konform, CUL gelistet / confirming to CE, CUL listed
- Selbstrückstellung, Konvektionskühlung, Betriebsanzeige / self-resetting, conv. cooling, power indicator
- Aufschraubbar auf Hutschiene nach EN60715 TH35-7.5 oder 15 / can be snapped onto DIN rail
- Sicherheit EN60950-1, UL508
- EMV: EN55022 class B, EN61000-3-2-3, ENV50204, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61204-3, EN61000-6-2 (480/960 W heavy industry level)

GOGAPLUS NGP-MW3 240W

Eingangsspannung / input voltage: 340 - 550 VAC(drei- + zweiphasig); 480 - 780 VDC
Eingangsstrom / input current: 0,95 A/400 VAC
Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 50 A
Strombegrenzung / current limit: 105 - 150 % 3 Sekunden
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C
Abmessungen / dimensions: 125,5 x 125,2 x 100 mm
Potentialtrennung / potential isolation: I/P-O/P: 3k VAC, I/P-FG: 1,5k VAC, O/P-FG: 0,5k VAC; 1 Minute
Norm / norm: UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1

**3-phasig /
three phases**

Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
type	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MW3-24/10	24	10	240	89	1,39	460316	141,80
NGP-MW3-48/5	48	5	240	89	1,39	460318	141,80



GOGAPLUS NGP-MWS3-480

Eingangsspannung / input voltage: 2/3 x 340 - 550 VAC / 480 ~ 780 VDC
Eingangsstrom / input current: 0,85 A/400 VAC / 0,7 A/500 VAC
Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 50 A
Strombegrenzung / current limit: 105 - 130 % 3 Sekunden
DC-Einstellbereich / DC setting: 24 V: 24 - 28 V, 48 V: 48 - 55 V
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C
Abmessungen / dimensions: 85,5 x 125,2 x 128,5 mm
Potentialtrennung / potential isolation: I/P-O/P: 3k VAC, I/P-FG: 2k VAC, O/P-FG: 0,5k VAC, O/P-DC OK: 0,5k VAC, 1 Minute
Norm / norm: UL508, IEC60950-1 CB

**3-phasig/
three phases**

Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
type	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MWS3-480-24	24	20	480	92,5	1,51	460666	225,00
NGP-MWS3-480-48	48	10	480	93	1,51	460668	225,00



GOGAPLUS NGP-MWS3-960

Eingangsspannung / input voltage: 2/3 x 340 - 550 VAC
Eingangsstrom / input current: 2 A/400 VAC
Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 v: 60 A
Strombegrenzung / current limit: 130 - 150 % 3 Sekunden
DC-Einstellbereich / DC setting: 24 V: 24 - 28 V, 48 V: 48 - 55 V
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C
Abmessungen / dimensions: 110 x 125,2 x 150 mm
Potentialtrennung / potential isolation: I/P-O/P: 3k VAC, I/P-FG: 2k VAC, O/P-FG: 0,5k VAC, O/P-DC OK: 0,5k VAC, 1 Minute
Norm / norm: UL508, IEC60950-1 CB

**3-phasig/
three phases**



Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
type	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MWS3-960-24	24	40	960	94	2,47	460806	422,00
NGP-MWS3-960-48	48	20	960	94,5	2,47	460808	422,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved