

**GOGAPLUS TGS Gehäusetrafo aufschraubbar / *redundancy module***



- **Aufschraubbar auf Hutschiene 35 / *can be snapped on DIN rail 35***

**Eingangsspannung / *input voltage*:** 230 VAC  
**Ausgangsspannung / *output current*:** 24 VAC  
**Arbeitstemperatur / *working temperature*:** -20°C - +70°C  
**Umgebungstemperatur / *ambient temperature*:** max. 40°C  
**Schutzart / *protection type*:** IP30  
**Schutzklasse / *protection class*:** II  
**Standards / *standards*:** EN61558-2-45, EN61558-2-6  
**Zertifizierung / *certification*:** CE

Typ <i>type</i>	Leistung W <i>power</i>	Schutz <i>protection</i>	Breite mm <i>width</i>	Gewicht kg <i>weight</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>a.A.</i>
TGS-10	10	PTC	35	0,32	1	463000	26,32
TGS-20	20		53	0,54		463001	34,52
TGS-30	30	Sicherung / <i>fuse</i>	72	1,00	1	463002	42,51
TGS-50	50		72	1,10		463003	53,10
TGS-60	60		72	1,10		463004	68,90
TGS-100	100		144	2,20		463005	105,30



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved