

GOGASHRINK SS-B 2:1 Boxen schwarz + färbig / 2:1 boxes black + different colors

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube

Technische Daten wie GOGASHRINK 2:1 Spulen / technical data are the same as GOGASHRINK 2:1 reels

Anwendungsgebiete / areas of application:
elektrische Isolierung / electrical isolation
kennzeichnen von Erdungsleitern / marking grounding conductor
praktisch für Montageteams / practical for installation teams



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Meter/Rolle m metres/role	VPE Stk. PU	ArtNr	€ Stk. /pc.
	SS21012B	1,2	0,6	0,33	15	1	25890000.
SS21016B	1,6	0,8	0,36	15	1	25890001.	12,90
SS21024B	2,4	1,2	0,44	15	1	25890002.	12,90
SS21032B	3,2	1,6	0,44	15	1	25890003.	12,90
SS21048B	4,8	2,4	0,51	12	1	25890004.	12,90
SS21064B	6,4	3,2	0,56	12	1	25890006.	12,90
SS21095B	9,5	4,8	0,56	8	1	25890009.	12,90
SS21127B	12,7	6,4	0,65	8	1	25890012.	12,90
SS21160B	16	8	0,69	5	1	25890016.	14,90
SS21190B	19,1	9,5	0,8	5	1	25890019.	14,90
SS21254B	25,4	12,7	0,9	5	1	25890025.	14,90

Best.Nr. ergänzen/complete your order number
Farben/colours : 0 = orange, 1 = schwarz/black, 2 = blau/blue, 4 = rot/red, 5 = transparent, 6 = gelb/yellow, 7 = grün/green, 8 = weiss/white, 9 = braun/brown, A = grau/grey



GOGASHRINK SS-B 2:1 Boxen grün-gelb / 2:1 shrinking tube boxes green-yellow

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube

Technische Daten wie GOGASHRINK 2:1 Spulen / technical data are the same as GOGASHRINK 2:1 reels

Anwendungsgebiete / areas of application:
elektrische Isolierung / electrical isolation
kennzeichnen von Erdungsleitern / marking grounding conductor
praktisch für Montageteams / practical for installation teams



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Meter/Rolle m metres/role	VPE Stk. PU	ArtNr	€ Stk. /pc.
	SS21016GGB	1,6	0,8	0,4	15	1	258900013
SS21024GGB	2,4	1,2	0,4	15	1	258900023	16,90
SS21032GGB	3,2	1,6	0,4	15	1	258900033	16,90
SS21048GGB	4,8	2,4	0,48	12	1	258900043	16,90
SS21064GGB	6,4	3,2	0,48	12	1	258900063	16,90
SS21095GGB	9,5	4,8	0,48	8	1	258900093	16,90
SS21127GGB	12,7	6,4	0,56	8	1	258900123	16,90
SS21190GGB	19,0	9,5	0,62	5	1	258900193	18,90
SS21254GGB	25,4	12,7	0,62	5	1	258900253	18,90



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved