

**GOGASHRINK SS-B 2:1 Boxen schwarz + färbig / 2:1 boxes black + different colors**

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / *high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube*

Technische Daten wie GOGASHRINK 2:1 Spulen / *technical data are the same as GOGASHRINK 2:1 reels*

Anwendungsgebiete / *areas of application:*  
 elektrische Isolierung / *electrical isolation*  
 kennzeichnen von Erdungsleitern / *marking grounding conductor*  
 praktisch für Montageteams / *practical for installation teams*



Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm <i>inner- Ø in mm</i>		Wandstärke mm <i>wall thickness mm</i>	Meter/Rolle <i>metres/role</i>	VPE <i>Stk. PU</i>	ArtNr	€ <i>Stk. /pc.</i>
	<i>vorher/before</i>	<i>nacher/after</i>					
SS21012B	1,2	0,6	0,33	15	1	25890000.	12,90
SS21016B	1,6	0,8	0,36	15	1	25890001.	12,90
SS21024B	2,4	1,2	0,44	15	1	25890002.	12,90
SS21032B	3,2	1,6	0,44	15	1	25890003.	12,90
SS21048B	4,8	2,4	0,51	12	1	25890004.	12,90
SS21064B	6,4	3,2	0,56	12	1	25890006.	12,90
SS21095B	9,5	4,8	0,56	8	1	25890009.	12,90
SS21127B	12,7	6,4	0,65	8	1	25890012.	12,90
SS21160B	16	8	0,69	5	1	25890016.	14,90
SS21190B	19,1	9,5	0,8	5	1	25890019.	14,90
SS21254B	25,4	12,7	0,9	5	1	25890025.	14,90

Best.Nr. ergänzen/*complete your order number*  
 Farben/*colours* : 0 = orange, 1 = schwarz/*black*, 2 = blau/*blue*, 4 = rot/*red*, 5 = transparent,  
 6 = gelb/*yellow*, 7 = grün/*green*, 8 = weiss/*white*, 9 = braun/*brown*, A = grau/*grey*



**GOGASHRINK SS-B 2:1 Boxen grün-gelb / 2:1 shrinking tube boxes green-yellow**

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / *high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube*

Technische Daten wie GOGASHRINK 2:1 Spulen / *technical data are the same as GOGASHRINK 2:1 reels*

Anwendungsgebiete / *areas of application:*  
 elektrische Isolierung / *electrical isolation*  
 kennzeichnen von Erdungsleitern / *marking grounding conductor*  
 praktisch für Montageteams / *practical for installation teams*



Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm <i>inner- Ø in mm</i>		Wandstärke mm <i>wall thickness mm</i>	Meter/Rolle <i>metres/role</i>	VPE <i>Stk. PU</i>	ArtNr	€ <i>Stk. /pc.</i>
	<i>vorher/before</i>	<i>nacher/after</i>					
SS21016GGB	1,6	0,8	0,4	15	1	258900013	16,90
SS21024GGB	2,4	1,2	0,4	15	1	258900023	16,90
SS21032GGB	3,2	1,6	0,4	15	1	258900033	16,90
SS21048GGB	4,8	2,4	0,48	12	1	258900043	16,90
SS21064GGB	6,4	3,2	0,48	12	1	258900063	16,90
SS21095GGB	9,5	4,8	0,48	8	1	258900093	16,90
SS21127GGB	12,7	6,4	0,56	8	1	258900123	16,90
SS21190GGB	19,0	9,5	0,62	5	1	258900193	18,90
SS21254GGB	25,4	12,7	0,62	5	1	258900253	18,90



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*