

**GOGASHRINK SB 2:1 Sortimentbox schwarz-farbig /
2:1 plastic box - cont. 20-60 pcs of all 7 sizes black & different colors**

**Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch /
high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube**

Material / *material*: Polyolefin

Temperaturbereich / *temperature range*: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +70°C, vollständig / *complete* 100°C

Durchschlagsfestigkeit / *dielectric strength*: 15 kV

Konformität / *conformity*: UR, RoHS



ArtNr	Farben <i>colours</i>	Innen-Ø in mm		Länge mm <i>length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	€ Stk. <i>/pc.</i>
		vorher/ <i>before</i> inner-Ø in mm	nacher/ <i>after</i>			
25890000SB1	schwarz/ <i>black</i>	1,2	0,6	40	40	20,99
		1,6	0,8	40	40	
		2,4	1,2	40	40	
		3,2	1,6	40	60	
		4,8	2,4	40	60	
		6,4	3,2	75	20	
25890000SB2	schwarz/ <i>black</i> + rot/ <i>red</i>	1,2	0,6	40	40	20,99
		1,6	0,8	40	40	
		2,4	1,2	40	40	
		3,2	1,6	40	60	
		4,8	2,4	40	60	
		6,4	3,2	75	20	
25890000SB3	schwarz/ <i>black</i> + braun/ <i>brown</i> + blau/ <i>blue</i> + grün-gelb/ <i>green-yellow</i>	1,2	0,6	40	40	20,99
		1,6	0,8	40	40	
		2,4	1,2	40	40	
		3,2	1,6	40	60	
		4,8	2,4	40	60	
		6,4	3,2	75	20	
9,5	4,8	70	20			



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved