

**GOGASHRINK SS-B 3:1 Boxen schwarz / 3:1 boxes black**

**Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube**

Standardfarbe / *standard colour*: RAL9005 schwarz / *black*

Temperaturbereich / *temperature range*: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +70°C, vollständig / *complete* 100°C

Freigabe / *release*: 125°C VW-1 600V File Nr. E204071

Konformität / *conformity*: RoHS



	Prüfverfahren / <i>test procedure</i>	Testergebnis / <i>test result</i>
<b>mechanisch / <i>mechanical</i></b>		
Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i>	ASTM D 2671	> 14 MPa
Reißdehnung / <i>elongation at break</i>	ASTM D 2671	> 400%
Längenänderung / <i>length change</i>	UL224	0 +- 5%
Exzentrizität / <i>eccentricity</i>	ASTM D 2671	< 30%
<b>thermisch / <i>thermal</i></b>		
Wärmealterung / <i>thermal aging</i>	-	-
Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i>	158°C, 168 Std.	> 12 MPa
Reißdehnung / <i>elongation at break</i>	-	> 350%
Entflammbarkeit / <i>flammability</i>	VW 1	bestanden / <i>passed</i>
<b>elektrisch / <i>electrical</i></b>		
Spannungsfestigkeit / <i>dielectric strength</i>	ASTM D 2671/AC 2500V 1min.	kein Reißen / <i>no elongation</i>
Durchgangswiderstand / <i>contact resistance</i>	IEC93	> 10 <sup>14</sup> Ohm/cm
<b>chemisch / <i>chemical</i></b>		
kupferbeständig / <i>copper resistance</i>	UL224	bestanden / <i>passed</i>
Kupferkorrosion / <i>copper corrosion</i>	UL224	nicht korrosiv / <i>not corrosive</i>

Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm		Wandstärke mm <i>wall thickness mm</i>	Meter/Rolle <i>metres/role</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	€ <i>/pc.</i>
	vorher/before <i>inner- Ø in mm</i>	nacher/after					
SS31030B	3	1	0,55	10	1	25893003.	12,90
SS31060B	6	2	0,65	7	1	25893006.	12,90
SS31090B	9	3	0,75	5	1	25893009.	12,90
SS31120B	12	4	0,8	4	1	25893012.	12,90
SS31190B	19	6	0,9	3	1	25893019.	12,90
SS31240B	24	8	1	3	1	25893024.	16,90
Best.Nr. ergänzen/ <i>complete your order number</i>							
Farben/ <i>colours</i> : 1 = schwarz/ <i>black</i> , 5 = transparent							



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved*