

GOGASHRINK SSK 3:1 Stange schwarz / 3:1 pieces a 1,22 m black

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube

Standardfarbe / standard colour: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +70°C, vollständig / complete 110°C

Freigabe / release: 125°C VW-1 600V File Nr. E204071

Konformität / conformity: RoHS

Normen / standards: SAE-AMS-DTL-23053/4



	Prüfverfahren / test procedure	Testergebnis / test result
mechanisch / mechanical		
Zugfestigkeit / tensile strength	ASTM D 2671	> 13 MPa
Reißdehnung / elongation at break	ASTM D 2671	> 400%
Längenänderung / length change	UL224	0 +- 10%
Exzentrizität / eccentricity	ASTM D 2671	< 40%
thermisch / thermal		
Wärmealterung / thermal aging	-	-
Zugfestigkeit / tensile strength	158°C, 168 Std.	> 12 MPa
Reißdehnung / elongation at break	-	> 350%
Entflammbarkeit / flammibility	VW 1	bestanden / passed
Kleber-Schmelzpunkt / glue melting point	ASTM E28	95 +- 5°C
elektrisch / electrical		
Spannungsfestigkeit / dielectric strength	ASTM D 2671/AC 2500V 1min.	kein Reißen / no elongation
Durchgangswiderstand / contact resistance	ASTM D 2671	> 10 ¹⁴ Ohm/cm
chemisch / chemical		
kupferbeständig / copper resistanc	UL224	bestanden / passed
Kupferkorrosion / copper corrosion	UL224	nicht korrosiv / not corrosive



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nacher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	ArtNr	VPE m PU	€ /m. /m.
	SSK31030SW	3					
SSK31060SW	6	2	1	0,5	258131061	1,22	2,19
SSK31090SW	9	3	1,4	0,6	258131091	1,22	2,87
SSK31120SW	12	4	1,6	0,8	258131121	1,22	3,74
SSK31190SW	19	6	2,15	0,8	258131191	1,22	6,34
SSK31240SW	24	8	2,4	1	258131241	1,22	8,56
SSK31400SW	40	13	2,4	1	258131401	1,22	14,47

GOGASHRINK SSK 3:1 Rollen schwarz / 3:1 reels black

Technische Daten wie GOGASHRINK 3:1 mit Kleber / same technical data as GOGASHRINK 3:1 with glue

Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nacher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	ArtNr	VPE m PU	€ /m. /m.
	SSK31030SWR	3					
SSK31060SWR	6	2	1	0,5	258031061	75	1,66
SSK31090SWR	9	3	1,4	0,6	258031091	50	2,26
SSK31120SWR	12	4	1,6	0,8	258031121	30	3,14
SSK31190SWR	19	6	2,15	0,8	258031191	30	4,89
SSK31240SWR	24	8	2,4	1	258031241	30	6,81
SSK31400SWR	40	13	2,4	1	258031401	30	11,90

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHRINK SSK 3:1 Stange transparent / 3:1 coil transparent

Technische Daten wie GOGASHRINK 3:1 ohne Kleber / *same technical data as GOGASHRINK 3:1 without glue*

Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm		Wandstärke mm	Kleber	ArtNr	VPE	€
	vorher/ <i>before</i> inner- Ø in mm	nacher/ <i>after</i>	nachher/ <i>after</i> wall thickness mm	mm <i>glue</i>		m <i>PU</i>	/m. <i>/m.</i>
SSK31030TR	3	1	1	0,5	258131035	1,22	1,32
SSK31048TR	4,8	1,5	1	0,5	258131045		a.A.
SSK31060TR	6	2	1	0,5	258131065		2,32
SSK31090TR	9	3	1,4	0,6	258131095		2,87
SSK31120TR	12	4	1,6	0,8	258131125		3,74
SSK31190TR	19	6	2,15	0,8	258131195		6,34
SSK31240TR	24	8	2,4	1	258131245		8,56
SSK31400TR	40	13	2,4	1	258131405		14,47

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

GOGASHRINK SSK 3:1 Rollen transparent / 3:1 coil transparent

Technische Daten wie GOGASHRINK 3:1 ohne Kleber / *same technical data as GOGASHRINK 3:1 without glue*

Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm		Wandstärke mm	Kleber	ArtNr	VPE	€
	vorher/ <i>before</i> inner- Ø in mm	nacher/ <i>after</i>	nachher/ <i>after</i> wall thickness mm	mm <i>glue</i>		m <i>PU</i>	/m. <i>/m.</i>
SSK31030TRR	3	1	1	0,5	258031035	150	a.A.
SSK31060TRR	6	2	1	0,5	258031065	75	a.A.
SSK31090TRR	9	3	1,4	0,6	258031095	50	a.A.
SSK31120TRR	12	4	1,6	0,8	258031125	30	3,14
SSK31190TRR	19	6	2,15	0,8	258031195	30	a.A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved