

GOGASHRINK SSK 3:1 Stangen schwarz / 3:1 pieces a 1,22 m black

Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant

Standardfarbe / standard colour: schwarz, transparent / black, transparent

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +70°C, vollständig geschrumpft bei / completely shrunk at 110°C

Freigabe / release: 125°C VW-1 600V

Konformität / conformity: RoHS

Normen / standards: SAE-AMS-DTL-23053/4



	Prüfverfahren / test procedure	Testergebnis / test result
mechanisch / mechanical		
Zugfestigkeit / tensile strength	ASTM D 2671	≥13 MPa
Reißdehnung / elongation at break	ASTM D 2671	≥ 400%
Längenänderung / length change	UL224	0 ± 10%
Exzentrizität / eccentricity	ASTM D 2671	≤ 40%
thermisch / thermal		
Wärmealterung / thermal aging	158°C, 168 Std.	-
Zugfestigkeit / tensile strength	-	≥ 12 MPa
Reißdehnung / elongation at break	-	≥ 350%
Entflammbarkeit / flammability	VW 1	bestanden / passed
Kleber-Schmelzpunkt / glue melting point	ASTM E28	95 ± 5°C
elektrisch / electrical		
Spannungsfestigkeit / dielectric strength	ASTM D 2671/AC 2500V 1min.	kein Reißen / no elongation
Durchgangswiderstand / contact resistance	ASTM D 2671	≥ 10 ¹⁴ Ω/cm
chemisch / chemical		
kupferbeständig / copper resistance	UL224	bestanden / passed
Kupferkorrosion / copper corrosion	UL224	nicht korrosiv / not corrosive



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nachher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	Art.-Nr.	€/m /m
	SSK31030SW	3					
SSK31060SW	6	2	1,00	0,5	1,22	258131061	2,42
SSK31090SW	9	3	1,40	0,6	1,22	258131091	3,18
SSK31120SW	12	4	1,60	0,8	1,22	258131121	4,13
SSK31190SW	19	6	2,15	0,8	1,22	258131191	7,00
SSK31240SW	24	8	2,40	1,0	1,22	258131241	9,44
SSK31400SW	40	13	2,40	1,0	1,22	258131401	15,96

GOGASHRINK SSK 3:1 Stangen transparent / 3:1 pieces a 1,22m transparent

Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nachher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	Art.-Nr.	€/m /m
	SSK31030TR	3					
SSK31060TR	6	2	1,00	0,5	1,22	258131065	2,63
SSK31090TR	9	3	1,40	0,6	1,22	258131095	3,18
SSK31120TR	12	4	1,60	0,8	1,22	258131125	4,13
SSK31190TR	19	6	2,15	0,8	1,22	258131195	7,00
SSK31240TR	24	8	2,40	1,0	1,22	258131245	9,44
SSK31400TR	40	13	2,40	1,0	1,22	258131405	15,96



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHRINK SSK 3:1 Rollen schwarz / 3:1 reels black

Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant

Farbe / color: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +70°C, vollständig geschrumpft bei / completely shrunk at 110°C

Freigabe / release: UL244 125°C VW-1 600V

Konformität / conformity: RoHS



	Prüfverfahren / test procedure	Testergebnis / test result
mechanisch / mechanical		
Zugfestigkeit / tensile strength	UL224	≥ 10,4 MPa
Reißdehnung / elongation at break	UL224	≥ 200%
Längenänderung / length change	UL224	≤ ± 10%
Konzentrität / concentricity	UL224	≥ 65%
thermisch / thermal		
Wärmealterung / thermal aging	UL224	158°C, 168 Std. / hrs.
Zugfestigkeit / tensile strength	UL224	≥ 7,3 MPa
Reißdehnung / elongation at break	UL224	≥ 100%
Entflammbarkeit / flammability	UL224	VW-1
elektrisch / electrical		
Spannungsfestigkeit / dielectric strength	UL224	≥ 15 kV/mm
Durchgangswiderstand / contact resistance	UL224	≥ 10 ¹⁴ Ω/cm
chemisch / chemical		
Kupferbeständig / copper resistance	UL224	bestanden / passed
Kupferkorrosion / copper corrosion	UL224	keine Korrosion / no corrosion

Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nachher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	Art.-Nr. Art.-Nr.	€ /m
SSK31030SWR	3,0	1,0	1,00	0,5	150	258031031	1,49
SSK31048SWR	4,8	1,6	1,10	0,5	75	258031041	1,96
SSK31060SWR	6,0	2,0	1,10	0,5	75	258031061	2,10
SSK31090SWR	9,0	3,0	1,40	0,6	50	258031091	2,50
SSK31120SWR	12,0	4,0	1,78	0,8	25	258031121	3,47
SSK31190SWR	19,0	6,0	2,25	0,8	25	258031191	a.A.
SSK31240SWR	24,0	8,0	2,54	1,0	25	258031241	7,52
SSK31400SWR	39,0	13,0	2,54	1,0	25	258031401	17,56

a. A. = auf Anfrage / upon request

**Andere Farben auf Anfrage/
other colours on request**



GOGASHRINK SSK 3:1 Rollen transparent / 3:1 reels transparent

Technische Daten wie GOGASHRINK SSK 3:1 Rollen schwarz ohne UL224 / same technical data as 3:1 reels black without UL224

Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nachher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	ArtNr ArtNr.	€ /m
SSK31030TRR	3,0	1,0	1,00	0,5	200	258031035	1,64
SSK31048TRR	4,8	1,6	1,10	0,5	75	258031045	1,76
SSK31060TRR	6,0	2,0	1,10	0,5	75	258031065	2,20
SSK31090TRR	9,0	3,0	1,40	0,6	50	258031095	2,72
SSK31120TRR	12,0	4,0	1,78	0,8	30	258031125	4,35
SSK31190TRR	19,0	6,0	2,25	0,8	30	258031195	7,37
SSK31240TRR	24,0	8,0	2,54	1,0	25	258031245	8,36



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved