

**GOGASHRINK Abschlusskappen m. Innenkleber / end caps w. inner glue**

Zur Abdichtung von Kabelenden und Rohrleitungen / For sealing cable ends and pipes.  
UV-beständig, selbstverlöschend, gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit /  
UV-resistant, self-extinguishing, good resistance to chemicals and solvents  
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /  
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

**Material / material:** strahlungsvernetztes Polyolefin  
**Schrumpfrate / shrinking rate:** > 2:1  
**Schrumpftemperatur / shrinking temperature:** +120°C  
**Einsatztemperatur / operation temperature:** -55°C - +100°C  
**Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength:** > 11 kV/mm  
**Farbe / color:** schwarz / black



Abmessungen mm		empf. Anwendung	Länge	ArtNr	€/Stk.
max.	min.	mm	mm		
dimensions		rec. application	length		
8	2	2,2 - 7,2	25	2584011X008	0,88
14	4	5,0 - 12,0	40	2584011X014	1,09
22	8	9,0 - 20,0	65	2584011X022	1,32
42	15	17,0 - 38,0	105	2584011X042	1,71
55	25	27,0 - 49,0	145	2584011X055	2,54
75	32	35,0 - 67,0	170	2584011X075	5,02
100	42	49,0 - 94,0	160	2584011X100	7,83
120	60	66,0 - 108,0	160	2584011X120	10,50
145	65	66,0 - 130,0	160	2584011X145	14,20
160	82	66,0 - 144,0	160	2584011X160	15,70
200	90	66,0 - 180,0	160	2584011X200	30,82

**GOGASHRINK Kabelabzweigmuffen m. Innenkleber / junction sleeves w. inner glue**

Abdichtung & Schutz von Leitungsabzweigungen. / Sealing & protection of line taps.  
UV-beständig, witterungsbeständig, hohe mech. Festigkeit / UV-resistant, weather-resistant, high mech. strength  
Beständig gegen aggressive Chemikalien, selbstverlöschend / resistant to aggressive chemicals, self-extinguishing  
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /  
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

**Material / material:** strahlungsvernetztes Polyolefin  
**Schrumpfrate / shrinking rate:** > 2:1  
**Schrumpftemperatur / shrinking temperature:** +135°C  
**Einsatztemperatur / operation temperature:** -35°C - +135°C  
**Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength:** > 10 kV/mm  
**Farbe / color:** schwarz / black



Einsatzbereich mm		Querschnitt	Länge	ArtNr	€/Stk.
∅ Kabel	∅ Ader	mm <sup>2</sup>	mm		
dimensions		cross section	length		
2-Abzweigungen / 2-junctions					
12 - 30	4,5 - 14	4 - 35	93	2584010302X14	7,06
23 - 60	7,5 - 25	25 - 95	118	2584010602X25	11,25
60 - 90	30 - 85	95 - 300	190	2584010902X85	14,62
3-Abzweigungen / 3-junctions					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	85	2584010353X13	8,64
25 - 60	8 - 25	50 - 150	165	2584010603X25	11,47
38 - 80	11 - 35	185 - 240	185	2584010803X35	16,98
4-Abzweigungen / 4-junctions					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	83	2584010354X13	5,71
23 - 47	8 - 20	25 - 95	133	2584010474X20	7,96
25 - 60	8 - 25	25 - 150	153	2584010604X25	9,18
47 - 100	12 - 38	95 - 300	198	2584011004X38	14,37
5-Abzweigungen / 5-junctions					
15 - 35	3 - 20	6 - 35	80	2584010355X20	12,46

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved