

GOGASHRINK Abschlusskappen m. Innenkleber / end caps w. inner glue

Zur Abdichtung von Kabelenden und Rohrleitungen / For sealing cable ends and pipes.
UV-beständig, selbstverlöschend, gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit /
UV-resistant, self-extinguishing, good resistance to chemicals and solvents
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

Material / material: strahlungsvernetztes Polyolefin
Schrumpfrate / shrinking rate: > 2:1
Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +120°C
Einsatztemperatur / operation temperature: -55°C - +100°C
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: > 11 kV/mm
Farbe / color: schwarz / black



Abmessungen mm		empf. Anwendung	Länge	ArtNr	€/Stk.
max.	min.	mm	mm		
dimensions		rec. application	length		
8	2	2,2 - 7,2	25	2584011X008	1,27
14	4	5,0 - 12,0	40	2584011X014	1,57
22	8	9,0 - 20,0	65	2584011X022	1,82
42	15	17,0 - 38,0	105	2584011X042	2,47
55	25	27,0 - 49,0	145	2584011X055	3,73
75	32	35,0 - 67,0	170	2584011X075	7,30
100	42	49,0 - 94,0	160	2584011X100	11,30
120	60	66,0 - 108,0	160	2584011X120	15,24
145	65	66,0 - 130,0	160	2584011X145	20,62
160	82	66,0 - 144,0	160	2584011X160	22,87
200	90	66,0 - 180,0	160	2584011X200	44,71

GOGASHRINK Kabelabzweigmuffen m. Innenkleber / junction sleeves w. inner glue

Abdichtung & Schutz von Leitungsabzweigungen. / Sealing & protection of line taps.
UV-beständig, witterungsbeständig, hohe mech. Festigkeit / UV-resistant, weather-resistant, high mech. strength
Beständig gegen aggressive Chemikalien, selbstverlöschend / resistant to aggressive chemicals, self-extinguishing
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

Material / material: strahlungsvernetztes Polyolefin
Schrumpfrate / shrinking rate: > 2:1
Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +135°C
Einsatztemperatur / operation temperature: -35°C - +135°C
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: > 10 kV/mm
Farbe / color: schwarz / black



Einsatzbereich mm		Querschnitt	Länge	ArtNr	€/Stk.
⌀ Kabel	⌀ Ader	mm ²	mm		
dimensions		cross section	length		
2-Abzweigungen / 2-junctions					
12 - 30	4,5 - 14	4 - 35	93	2584010302X14	10,25
23 - 60	7,5 - 25	25 - 95	118	2584010602X25	16,31
60 - 90	30 - 85	95 - 300	190	2584010902X85	21,24
3-Abzweigungen / 3-junctions					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	85	2584010353X13	12,56
25 - 60	8 - 25	50 - 150	165	2584010603X25	16,71
38 - 80	11 - 35	185 - 240	185	2584010803X35	24,65
4-Abzweigungen / 4-junctions					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	83	2584010354X13	8,28
23 - 47	8 - 20	25 - 95	133	2584010474X20	13,83
25 - 60	8 - 25	25 - 150	153	2584010604X25	13,33
47 - 100	12 - 38	95 - 300	198	2584011004X38	20,88
5-Abzweigungen / 5-junctions					
15 - 35	3 - 20	6 - 35	80	2584010355X20	15,08

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved