

**GOGASHRINK GT1 Isolierband / insulating tape**

Reparatur beschädigter Isolationen, Kennzeichnung, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen, Abisolieren von Ankern und Spulen, für alle Isolierarbeiten. / *Repair of damaged isolation, marking, wrap cable ends and junctions, to bundle and bandaging of cable sets, skinning of anchors and reels, for all isolation works.*

Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +90°C  
 Stärke / strength: 0,15 mm  
 Reißdehnung / elongation at break: 170%  
 Reißfestigkeit / tear resistance: 10 N/cm  
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: >40 kV/mm  
 Klebekraft / bond strength: 3 N/cm  
 Zulassung / approval: VDE

Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	ArtNr	VPE Stk. /Rolle	€
type	wide	colour	length per roll		Pcs. /role	
GT1-15SW	15	schwarz / black	10	25701510SW	10	0,98
GT1-15WS	15	weiss / white		25701510WS		0,98
GT1-15GG	15	gelb-grün / yellow-green		25701510GG		1,15
GT1-15BL	15	blau / blue		25701510BL		0,98
GT1-15RT	15	rot / red		25701510RT		0,98
GT1-15GE	15	gelb / yellow		25701510GE		0,98
GT1-15GN	15	grün / green		25701510GN		0,98
GT1-15BR	15	braun / brown		25701510BR		0,98
GT1-15GR	15	grau / grey		25701510GR		0,98
GT1-15OR	15	orange		25701510OR		1,16
GT1-15VI	15	violett / violet		25701510VI		1,16
GT1-15TR	15	transparent		25701510TR		1,27



**GOGASHRINK GT2 Gewebeband / fabric tape**

Sehr gut beschriftbar, hohe Klebekraft, gute Haftung auch auf rauen Oberflächen, z.B.: für Installations- und Reparaturarbeiten bei Kabelverlegung, Kennzeichnung, etc. / *Very good printable, high bond strength, good adhesion also on rough surfaces, for example for installation- and repair works, e.g. cable instalation, marking, etc.*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C  
 Stärke / strength: 0,28 mm  
 Eigenschaften / characteristics: gute Kälte- & Wärmebeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, ausgezeichnete elektr. Eigenschaften / *good cold- and heat resistance, good chemical resistance, excellent aging resistance, excellent electrical characteristics*

Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	ArtNr	VPE Stk. /Rolle	€
type	wide	colour	length per roll		Pcs. /role	
GT2-19SW	19	schwarz / black	10	25901510SW	10	9,35
GT2-19WS	19	weiss / white		25901510WS		9,35
GT2-19BL	19	blau / blue		25901510BL		9,35
GT2-19RT	19	rot / red		25901510RT		9,35
GT2-19GE	19	gelb / yellow		25901510GE		9,35
GT2-19GN	19	grün / green		25901510GE		9,35
GT2-19BR	19	braun / brown		25901510GN		9,35
GT2-19GR	19	grau / grey		25901510GR		9,35



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*