

**GOGASHRINK GT1 Isolierband / insulating tape**

Reparatur beschädigter Isolationen, Kennzeichnung, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen, Abisolieren von Anker und Spulen, für alle Isolierarbeiten. / Repair of damaged isolation, marking, wrap cable ends and junctions, to bundle and bandaging of cable sets, skinning of anchors and reels, for all isolation works.

Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +90°C

Stärke / strength: 0,15 mm

Reißdehnung / elongation at break: 170%

Reißfestigkeit / tear resistance: 10 N/cm

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: >40 kV/mm

Klebkraft / bond strength: 3 N/cm

Zulassung / approval: VDE

Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	ArtNr	VPE m /Rolle	€
type	wide	colour	length per roll		PU /role	
GT1-15SW	15	schwarz / black	10	25701510SW	0,98	
GT1-15WS	15	weiss / white		25701510WS	0,98	
GT1-15GG	15	gelb-grün / yellow-green		25701510GG	1,15	
GT1-15BL	15	blau / blue		25701510BL	0,98	
GT1-15RT	15	rot / red		25701510RT	0,98	
GT1-15GE	15	gelb / yellow		25701510GE	0,98	10
GT1-15GN	15	grün / green		25701510GN	0,98	
GT1-15BR	15	braun / brown		25701510BR	0,98	
GT1-15GR	15	grau / grey		25701510GR	0,98	
GT1-15OR	15	orange		25701510OR	0,98	
GT1-15VI	15	violett / violet		25701510VI	0,98	
GT1-15TR	15	transparent		25701510TR	0,98	



**GOGASHRINK GT2 Gewebeband / fabric tape**

Sehr gut beschriftbar, hohe Klebkraft, gute Haftung auch auf rauen Oberflächen, z.B.: für Installations- und Reparaturarbeiten bei Kabelverlegung, Kennzeichnung, etc. / Very good printable, high bond strength, good adhesion also on rough surfaces, for example for installation- and repair works, e.g. cable installation, marking, etc.

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C

Stärke / strength: 0,28 mm

Eigenschaften / characteristics: gute Kälte- & Wärmebeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, ausgezeichnete elektr. Eigenschaften / good cold- and heat resistance, good chemical resistance, excellent aging resistance, excellent electrical characteristics

Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	ArtNr	VPE m /Rolle	€
type	wide	colour	length per roll		PU /role	
GT2-19SW	19	schwarz / black	10	25901510SW	9,35	
GT2-19WS	19	weiss / white		25901510WS	9,35	
GT2-19BL	19	blau / blue		25901510BL	9,35	
GT2-19RT	19	rot / red		25901510RT	9,35	1
GT2-19GE	19	gelb / yellow		25901510GE	9,35	
GT2-19GN	19	grün / green		25901510GE	9,35	
GT2-19BR	19	braun / brown		25901510GN	9,35	
GT2-19GR	19	grau / grey		25901510GR	9,35	



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved