

GOGASHRINK SIL Silikon Isolierschlauch / *silicone insulating tube*

Material / *material:* Silikon talkumiert / *silicone talcumed*
Farbe / *colour:* transparent (milchigweiß) / *transparent (milky white)*
Temperaturbereich / *temperature range:* -50°C bis +180°C
Reißfestigkeit / *tensile strength:* 9,5 MPa
Reißdehnung / *elongation at break:* 450%
Shorehärte / *shore hardness:* A 60±5°
Durchschlagsfestigkeit / *dielectric strength:* 20 kV/mm

Typ	Innen-Ø	Außen-Ø	Stärke	Art.-Nr.	VPE	€
<i>type</i>	<i>inner-Ø</i>	<i>outer-Ø</i>	<i>strength</i>		<i>m</i>	<i>/m.</i>
					<i>PU</i>	<i>/m.</i>
SIL-0,3	0,30	0,80	0,25	240501	100	0,47
SIL-0,5	0,50	1,30	0,40	240502	100	0,49
SIL-0,8	0,80	1,60	0,40	240503	100	0,60
SIL-1,0	1,00	1,80	0,40	240504	100	0,62
SIL-1,2	1,20	2,00	0,40	240505	100	0,64
SIL-1,5	1,50	2,30	0,40	240506	100	0,64
SIL-2,0	2,00	2,80	0,40	240507	100	0,64
SIL-2,5	2,50	3,30	0,40	204508	100	0,65
SIL-3,0	3,00	3,80	0,40	240509	100	0,82
SIL-3,5	3,50	4,30	0,40	240510	100	1,11
SIL-4,0	4,00	5,00	0,50	240511	100	1,23
SIL-4,5	4,50	5,50	0,50	240512	100	1,23
SIL-5,0	5,00	6,20	0,60	240513	100	1,30
SIL-6,0	6,00	7,20	0,60	240514	100	1,32
SIL-7,0	7,00	8,40	0,70	240515	100	1,52
SIL-8,0	8,00	9,40	0,70	240516	100	2,23
SIL-9,0	9,00	10,40	0,70	240517	100	3,34
SIL-10,0	10,00	11,40	0,70	240518	100	3,91
SIL-12,0	12,00	13,60	0,80	240519	50	3,91

**Andere Farben auf Anfrage /
*other colours on request***



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved