

**GOGASHRINK Abschlusskappen m. Innenkleber / end caps w. inner glue**

Zur Abdichtung von Kabelenden und Rohrleitungen / For sealing cable ends and pipes.  
UV-beständig, selbstverlöschend, gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit /  
UV-resistant, self-extinguishing, good resistance to chemicals and solvents  
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /  
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

Material / material: strahlungsvernetztes Polyolefin  
Schrumpfrate / shrinking rate: > 2:1  
Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +120°C  
Einsatztemperatur / operation temperature: -55°C - +100°C  
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: > 11 kV/mm  
Farbe / color: schwarz / black

Abmessungen mm		empf. Anwendung	Länge	ArtNr	€/Stk. /pc.
max.	min.	mm	mm		
dimensions		rec. application	length		
8	2	2,2 - 7,2	25	2584011X008	1,27
14	4	5,0 - 12,0	40	2584011X014	1,62
22	8	9,0 - 20,0	65	2584011X022	1,87
42	15	17,0 - 38,0	105	2584011X042	2,53
55	25	27,0 - 49,0	145	2584011X055	3,83
75	32	35,0 - 67,0	170	2584011X075	7,49
100	42	49,0 - 94,0	160	2584011X100	11,59
120	60	66,0 - 108,0	160	2584011X120	15,64
145	65	66,0 - 130,0	160	2584011X145	21,16
160	82	66,0 - 144,0	160	2584011X160	23,47
200	90	66,0 - 180,0	160	2584011X200	45,89



**GOGASHRINK Kabelabzweigmuffen m. Innenkleber / junction sleeves w. inner glue**

Abdichtung & Schutz von Leitungsabzweigungen. / Sealing & protection of line taps.  
UV-beständig, witterungsbeständig, hohe mech. Festigkeit / UV-resistant, weather-resistant, high mech. strength  
Beständig gegen aggressive Chemikalien, selbstverlöschend / resistant to aggressive chemicals, self-extinguishing  
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /  
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

Material / material: strahlungsvernetztes Polyolefin  
Schrumpfrate / shrinking rate: > 2:1  
Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +135°C  
Einsatztemperatur / operation temperature: -35°C - +135°C  
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: > 10 kV/mm  
Farbe / color: schwarz / black

Einsatzbereich mm		Querschnitt	Länge	ArtNr	€/Stk. /pc.
⌀ Kabel	⌀ Ader	mm <sup>2</sup>	mm		
dimensions		cross section	length		
2-Abzweigungen / 2-junctions					
12 - 30	4,5 - 14	4 - 35	93	2584010302X14	10,52
23 - 60	7,5 - 25	25 - 95	118	2584010602X25	16,74
60 - 90	30 - 85	95 - 300	190	2584010902X85	21,79
3-Abzweigungen / 3-junctions					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	85	2584010353X13	12,89
25 - 60	8 - 25	50 - 150	165	2584010603X25	17,15
38 - 80	11 - 35	185 - 240	185	2584010803X35	25,30
4-Abzweigungen / 4-junctions					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	83	2584010354X13	8,50
23 - 47	8 - 20	25 - 95	133	2584010474X20	14,19
25 - 60	8 - 25	25 - 150	153	2584010604X25	13,68
47 - 100	12 - 38	95 - 300	198	2584011004X38	21,43
5-Abzweigungen / 5-junctions					
15 - 35	3 - 20	6 - 35	80	2584010355X20	15,48



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved