

GOGASHRINK SSK 6:1 Stangen dickwandig schwarz /
6:1 pieces a 1,22 m thick-walled black

Dickwandiger Schrumpfschlauch, sehr gute abdichtende Eigenschaft, UV-beständig / *thick walled shrink tubing, very good sealing property, UV resistant*

Material / material: Polyolefin

Farbe / color: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +110°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: vollständig / complete 120°C

Freigabe / release: UL224 125°C VW-1 600V File Nr. E204071

Konformität / conformity: RoHS

Eigenschaften / feature: halogenfrei / halogen-free



halogenfrei / halogen-free



Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm <i>vorher/before</i> <i>nacher/after</i> <i>inner-Ø in mm</i> <i>inner-Ø in mm</i>		Wandstärke mm <i>nacher/after</i> <i>wall thickness mm</i>	Art.-Nr.	VPE m	€ m
					PU	/m
SSK61190SW	19,0	3,2	3,2	258113191	1,22	13,73
SSK61330SW	33,0	5,5	3,4	258113331	1,22	14,31
SSK61440SW	44,0	7,4	3,6	258113441	1,22	18,46
SSK61508SW	50,8	8,3	4,7	258113511	1,22	38,85
SSK61698SW	69,8	11,7	4,7	258113701	1,22	50,40
SSK61889SW	88,9	17,1	4,7	258113891	1,22	64,80
SSK611194SW	119,4	22,9	4,7	2581131201	1,22	85,00
SSK612350SW	235,0	40,0	4,7	2581132351	1,22	286,00

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved