

GOGACON GSG geschlitzter Geflechschlauch multifil / slitted braided sleeve multifil

Der geschlitzte Geflechschlauch GSG ist durch die selbstschließende Konstruktion zum Anbringen an bereits installierten Leitungen geeignet. /

Due to the self-closing construction, the slitted braided sleeve GSG can be mounted on already installed cables.

Bis zur Größe 13 ist jeder Packung ein kostenloses Hilfswerkzeug beigelegt. Für dickere Schläuche ist kein Montagewerkzeug nötig. /



Up to size 13 each pack has included a free mounting tool. For thicker conduits no assembly tools are necessary.

Material / material: Polyester Multifilen

Farben / colours: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -70°C - +125°C

Typ	Bündel-Ø *max. mm	VPE m	ArtNr	€ /m.
type	bundle-Ø	PU		/m.
GSG-5	5	150	240310	2,54
GSG-8	8	100	240311	3,13
GSG-13	13	50	240312	3,97
GSG-19	19	25	240313	5,22
GSG-25	25	25	240314	7,29
GSG-29	29	25	240315	8,45
GSG-32	32	25	240316	8,92
GSG-38	38	25	240317	11,45



*der max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° /
the max. bundle diameter refers to an overlap of 90°

GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechschlauch monofil / slitted braided sleeve monofil

flammwidrig für den Einsatz in Massenverkehrsmitteln (von DB zugelassen) /
flame retardant for use in mass transit (approved by DB)

Material / material: Polyester Monofilamenten, flammwidrig / flame retardant, flüssigkeitsbeständig / liquid resistant

Farben / colours: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +125°C

Typ	Bündel-Ø *max. mm	VPE m	ArtNr	€ /m.
type	bundle-Ø	PU		/m.
GSG-FR-5	5	150	240320	3,66
GSG-FR-8	8	100	240321	4,54
GSG-FR-13	13	50	240322	5,78
GSG-FR-19	19	25	240323	7,60
GSG-FR-25	25	25	240324	10,60
GSG-FR-29	29	25	240325	12,32
GSG-FR-32	32	25	240326	13,03
GSG-FR-38	38	25	240327	16,66
GSG-FR-50	50	25	240328	22,21



*der max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° /
the max. bundle diameter refers to an overlap of 90°

GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechschlauch PAB + GSG /

fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG

Material / material: Polyamid modifiziert / modified, halogenfrei / halogen-free

Farben / colours: grau / grey

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C

Typ	passend zu Nennweite	Befestigung mit Schraube	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	appl. for nominal size	fixation with screw	PU		/pc.
SRER-06	6-16	1 x M6	50	251010	3,62
SRER-16	12-25	1 x M6	50	251011	3,62
SRER-21	25-30	1 x M6	50	251012	4,36
SRER-29	25-40	3 x M6	50	251013	6,85
SRER-50	50-70	3 x M6	50	251015	11,09



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved