

GOGACON GS1 Geflechschlauch Spulen / braided sleeve reels

Der GS1 Geflechschlauch zeichnet sich durch sehr gute chemische Beständigkeit und dauerhaften mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen aus. Weiters speichert er weder Wärme noch Feuchtigkeit und ist leicht mit einem Thermoschneider abzulängen. /

The GS1 braided sleeve is characterized by very good chemical resistance and permanent mechanical protection for cables and wires. Additionally the braided sleeve does not store heat or moisture and can be cutted easily with a thermal cutter.

Material / material: Polyester, halogenfrei / halogen-free
Farbe / colour: schwarz / black (Standard), grau auf Anfrage / grey upon request
Expansionsrate / expansion rate: 1:2
Schmelzpunkt / melting point: +250°C
Flammwidrigkeit / flame resistance: ISO 3795 und FMVSS 302 Typ A
Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +150°C, kurzzeitig / temporarily bis +220°C

Lieferform: Spulenware / Package unit: reels

Typ	Innen-Ø mm		ArtNr	VPE	
	min.	max.		m	/m.
type	inside- Ø		PU	/m.	
GS1-4SW	2	7	240420	100	0,81
GS1-5SW	3	9	240421	100	0,92
GS1-6SW	4	11	240422	100	1,00
GS1-8SW	5	12	240423	100	1,30
GS1-10SW	7	15	240424	100	1,67
GS1-15SW	10	20	240425	50	1,70
GS1-20SW	14	26	240426	25	2,45
GS1-25SW	18	34	240427	25	3,10
GS1-40SW	30	50	240428	25	5,58
GS1-50SW	40	66	240429	25	7,22
GS1-60SW	45	75	240430	25	8,54



GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben. / Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable.

Nicht toxisch im Brandfall! / Non-toxic in case of fire!

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / self-extinguishing
Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm
Schmelzpunkt / melting point: +175°C
Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C



Typ	Kabel-Ø mm	VPE m	ArtNr		€ /m.	ArtNr		€ /m.	ArtNr		€ /m.
			schwarz	grau		gelb	orange		blau	rot	
type	cabl-Ø	PU	black	grey	/m.	yellow	orange	blue	red	green/yellow	/m.
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300SW	240300GR	0,45	240300GE	240300OR	240300BL	240300RT	240300GG	0,49
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301SW	240301GR	0,63	240301GE	240301OR	240301BL	240301RT	240301GG	0,68
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302SW	240302GR	0,78	240302GE	240302OR	240302BL	240302RT	240302GG	0,85
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303SW	240303GR	1,06	240303GE	240303OR	240303BL	240303RT	240303GG	1,17
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304SW	240304GR	1,24	240304GE	240304OR	240304BL	240304RT	240304GG	1,28
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305SW	240305GR	2,00	240305GE	240305OR	240305BL	240305RT	240305GG	2,15

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved