

Kleinhupe - Signal - /Blitzleuchte / small horn - signal/flashing light

- **Kombi: elektromech. Kleinhupe mit Signalleuchte / combination: electromechanical small horn with signal light**
- **Dauer - /Blinklicht KLL oder Blitzlicht KLF / continuous/blinking light KLL or flashing light KLF**
- **Ton und Licht getrennt ansteuerbar / sound and light controlled separately**
- **Funkentstört nach CENELEC EN 55014 / interference suppression to EN55014 CENELEC**

Durchmesser / diameter: 65 mm

Material + Farbe (Gehäuse) / material + colour (case): ABS, grau / ABS, grey

Montagearten / mounting options: Schallaustrittsöffnung unten / sound outlet below

Einschaltdauer / duty: 100%

Schutzart / protection grade: IP43 NEMA Type 2

Leitungseinführung / cable entry: 6,5 - 15 mm

Anschlussklemmen / connection terminals: bis 2,5 mm² / up to 2,5 mm²

Fassung / socket: BA15d

Temperaturbereich / temperature range: -20° - +50° C

Gewicht / weight: 220 g



GOGALIGHT Kleinhupe mit Dauer- /Blinklicht KLL / small horn with cont./blinking light

Typ	Nennspannung	Nennstrom	max. Schalldruck	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	nominal voltage	nominal current	max. sound pressure	colour		/pc.
KLL	12 VDC	640	92	orange	343-710111004	89,60
	12 VDC	640	92	rot / red	343-710112004	
	12 VDC	640	92	gelb / yellow	343-710117004	
	12 VDC	640	92	klar / clear	343-710114004	
	12 VDC	640	92	blau / blue	343-710115004	
	12 VDC	640	92	grün / green	343-710116004	
KLL	24 VDC	320	92	orange	343-710111005	90,60
	24 VDC	320	92	rot / red	343-710112005	
	24 VDC	320	92	gelb / yellow	343-710117005	
	24 VDC	320	92	klar / clear	343-710114005	
	24 VDC	320	92	blau / blue	343-710115005	
	24 VDC	320	92	grün / green	343-710116005	
KLL	230 VAC	40	88	orange	343-710111113	87,10
	230 VAC	40	88	rot / red	343-710112113	
	230 VAC	40	88	gelb / yellow	343-710117113	
	230 VAC	40	88	klar / clear	343-710114113	
	230 VAC	40	88	blau / blue	343-710115113	
	230 VAC	40	88	grün / green	343-710116113	



GOGALIGHT Kleinhupe mit Xenon - Blitzlicht KLF / small horn with flashing xenon - light

Typ	Nennspannung	Nennstrom	max. Schalldruck	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	nominal voltage	nominal current	max. sound pressure	colour		/pc.
KLF	12 VDC	170	92	orange	343-710121004	134,90
	12 VDC	170	92	rot / red	343-710122004	
	12 VDC	170	92	gelb / yellow	343-710127004	
	12 VDC	170	92	klar / clear	343-710124004	
	12 VDC	170	92	blau / blue	343-710125004	
	12 VDC	170	92	grün / green	343-710126004	
KLF	24 VDC	120	92	orange	343-710121005	134,90
	24 VDC	120	92	rot / red	343-710122005	
	24 VDC	120	92	gelb / yellow	343-710127005	
	24 VDC	120	92	klar / clear	343-710124005	
	24 VDC	120	92	blau / blue	343-710125005	
	24 VDC	120	92	grün / green	343-710126005	
KLF	230 VAC	26	88	orange	343-710121113	121,40
	230 VAC	26	88	rot / red	343-710122113	
	230 VAC	26	88	gelb / yellow	343-710127113	
	230 VAC	26	88	klar / clear	343-710124113	
	230 VAC	26	88	blau / blue	343-710125113	
	230 VAC	26	88	grün / green	343-710126113	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

- Elektromechanische Hupen kleinerer Bauart / *electromechanical horns smaller design*
- Spezielle Liftalarm - Modelle mit reduzierter Stromaufn. / *spec. lift alarm models w. reduced current cons.*
- Umfangreiches Angebot an Standard - und Sonderspannungen / *wide range of standard and special voltages*
- Funkentstört nach CENELEC EN 55014 / *interference suppression to EN55014 CENELEC*

88-92 dB

Material + Farbe (Gehäuse) / *material + colour (case)*: ABS, grau / *ABS, grey*

Anschlussklemmen / *connection terminals*: bis 2,5 mm² / *up to 2,5 mm²*

Leitungseinführung / *cable entry*: 6,5 - 15 mm

Leitungszuführung / *line feed*: Aufputz oder Unterputz / *surface or buried*

Einschaltdauer / *duty*: 100%

Schutzart / *protection grade*: IP43 NEMA Typ 2

Temperaturbereich / *temperature grade*: -20° - +50°



GOGALIGHT Kleinhupe mit Trichter KLH / small horn with funnel

Abmessungen / *dimensions*: 152 x 80 mm

Gewicht / *weight*: 180 g

Typ	Bezeichnung	Schalldruck dB	Nennspannung	Nennstrom mA	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>sound pressure</i>	<i>nominal voltage</i>	<i>nominal current</i>		<i>/pc.</i>
		92	12 VDC	120	343-710100004	52,10
		92	24 VDC	60	343-710100005	52,80
KLH	Kleinhupe	88	110 VAC	20	343-710100110	50,40
		88	230 VAC	10	343-710100113	42,74



Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / *Also available for other voltage ranges!*

GOGALIGHT Kleinhupe ohne Trichter KDH / small horn without funnel

Abmessungen / *dimensions*: 67 x 80 mm

Gewicht / *weight*: 150 g

Typ	Bezeichnung	Schalldruck dB	Nennspannung	Nennstrom mA	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>sound pressure</i>	<i>nominal voltage</i>	<i>nominal current</i>		<i>/pc.</i>
KDH-L	Liftalarm	92	6 VDC	65	343-710030003	52,10
		92	12 VDC	120	343-710000004	46,49
KDH	Kleinhupe / small horn	92	24 VDC	60	343-710000005	46,49
		88	110 VAC	20	343-710000110	47,40
		88	230 VAC	10	343-710000113	39,63



Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / *Also available for other voltage ranges!*

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved