

GOGAFIX EX BLMS Exe

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Dichtensatz / sealing: Nitrilkautschuk / nitrile

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturen / temperatures: -30°C - +80°C

Zertifikat / certificate: DMT99 ATEX E016

Zulassung / approvals: EEX e II 2 GD

Anschluss	Gesamthöhe	Kopf-Ø	Gewindelänge	ArtNr	€/Stk.
connection thread	height	head-Ø	thread length		/pc.
M12x1,5	8	16	5	237251	5,43
M16x1,5	9	20	6	237252	5,69
M20x1,5	9,5	24	6,5	237253	5,83
M25x1,5	11	28	7	237254	7,78
M32x1,5	12	35	8	237255	10,60
M40x1,5	12	45	8	237256	14,66
M50x1,5	15	55	9	237257	21,10
M63x1,5	16	68	10	237258	43,34



GOGAFIX EX BLMS / BLES Exd

Material / material: Messing vernickelt und Edelstahl 316L / nickel-plated brass and stainless steel 316L

Schutzart / protection grade: IP55 Standard, IP66/68 mit Neoprene Flachdichtung mitbestellen (auf Anfrage) / IP66/68 order together with neoprene gasket

Temperaturen / temperatures: -190°C - +400°C (Messing vernickelt / nickel-plated brass), -60°C - + 750°C (Edelstahl / stainless steel)

Zertifikat / certificate: SIRI 10 ATEX 1224 X

Zulassung / approvals: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb / Ex tb IIIC Db

Anschluss	Schlüsselweite	Gewindelänge	ArtNr	€	ArtNr	€
connection thread	wrench size	thread length	Messing brass	/Stk.	Edelstahl stainless steel	/Stk.
M12x1,5	14	17	237251D	5,29	238251D	31,06
M16x1,5	19	17	237252D	5,29	238252D	24,04
M20x1,5	24	17	237253D	6,27	238253D	28,62
M25x1,5	27,9	17	237254D	7,56	238254D	43,20
M32x1,5	37,6	17	237255D	13,53	238255D	53,90
M40x1,5	47,2	17	237256D	25,98	238256D	132,50
M50x1,5	55,9	17	237257D	51,50	238257D	172,00
M63x1,5	70	17	237258D	68,60	238258D	367,00



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved