

Die Type BXA ist für explosionsgefährdete Bereiche geprüft und für Einzeldrähte entwickelt worden. Die Kabelschlauch- verschraubung wird hauptsächlich in der Lebensmittel-, Offshore-, chemischen und petrochemischen Industrie verwendet. /

The Type BXA has been tested for hazardous areas and developed for single wires. The cable conduit is gland mainly used in the food, offshore, chemical and petrochemical industries.

Material / material: Messing vernickelt oder Edelstahl AISI316 / *nickle-plated brass or stainless steel AISI316*

Dichtungsgummi & Klemmring / sealing & clamping ring: EPDM & PTFE

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi-Behälter, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter / *Hydrants, sealing rubber container, screw-in, clamping ring and union nut*

Temperatur / temperature grade: -60°C - +80°C EPDM Dichtung / *sealing*

Schutzart / protection grade: IP67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP68 / *IP67, with additional flat seal on thread IP68*

Prüfzeichen / approvals: Ex I M2 / II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex d I / Ex tD A21 IP66/68



Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert / *separately, a 2-component epoxy sealant is supplied*

GOGACON BXA

Schlauchverschraubung vergossen für Einzeldrähte / *shed hose gland for single wires*

Anschlussgewinde <i>connection thread</i>	Sealtite NW <i>sealtite</i>	Innendurchmesser mm <i>diameter inner</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. PU	ArtNr Messing brass	€ /Stk. /pc.	ArtNr Edelstahl stainless steel	€ /Stk. /pc.
M16x1,5	3/8"	10,4	15	10	79-826.016.0	51,80	79-826.016.9	128,10
M20x1,5	1/2"	13,8	15	10	79-826.020.0	52,90	79-826.020.9	160,00
M25x1,5	3/4"	18,5	15	5	79-826.025.0	71,30	79-826.025.9	191,00
M32x1,5	1"	23,8	15	5	79-826.032.0	129,80	79-826.032.9	279,00
M40x1,5	1.1/4"	31,9	15	2	79-826.040.0	166,00	79-826.040.9	387,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Der drehbare Adapter BXC ist für explosionsgefährdete Bereiche geprüft und für Einzeldrähte entwickelt worden. Die Kabelschlauch-Verschraubung wird hauptsächlich in der Lebensmittel-, Offshore-, chemische und petrochemische Industrie verwendet. /

The rotatable adapter BXC is worden. Die tested for hazardous areas and developed for single wires Cable conduit fitting is mainly used in the food, offshore, chemical and petrochemical industries.

Material/ material: Messing vernickelt oder Edelstahl AISI316 / nickel-plated brass or stainless steel AISI316

Dichtungsmittel-Behälter / sealant container: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittel-Behälter, Einschraubhülse m. Innengewinde / Hydrants, sealant container, screw-in w. internal thread

Temperatur / temperature grade: -60°C - +80°C EPDM Dichtung / EPDM sealing

Schutzart / protection grade: IP67

Prüfzeichen / approvals: Ex I M2 / II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex d I / Ex tD A21 IP66/68

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert / Separately, a 2-component epoxy sealant is supplied

GOGACON BXC



Schlauchadapter vergossen für Einzeldrähte / shed hose adapter for single wires

Anschlussgew. Außen	Anschlussgew. Innen	Durchm. Innen	Gew inelänge	VPE	ArtNr	€	ArtNr	€
connection thread outer	connection thread inner	diameter inner	thread length	Stk.	Messing	/Stk.	Edelstahl	/Stk.
		mm	mm	PU	brass	/pc.	stainless steel	/pc.
M16x1,5	M16x1,5	10,4	15	10	79-826.116.0	a.A.	79-826.116.9	a.A.
M20x1,5	M20x1,5	13,8	15	10	79-826.120.0	a.A.	79-826.120.9	213,00
M25x1,5	M25x1,5	18,5	15	5	79-826.125.0	a.A.	79-826.125.9	a.A.
M32x1,5	M32x1,5	23,5	15	5	79-826.132.0	a.A.	79-826.132.9	a.A.
M40x1,5	M40x1,5	32,0	15	2	79-826.140.0	170,00	79-826.140.9	a.A.
M50x1,5	M50x1,5	41,0	15	2	79-826.150.0	a.A.	79-826.150.9	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved