

LED-Lichtleiste für Zone 2 & 22 / LED-light bar for zone 2 & 22



Ultrahell / ultra bright

IP66, IP67, IP69k

24 VDC +10%

Leuchtwinkel 120° / light angle 120°

Temperaturbereich bei -40°C bis +60°C / temperature range at -40°C up to +60°C

Rüttelfest, 40.000 Betriebsstunden / vibration-resistant, 40.000 operating hours

Gehäuse Polycarbonat, Silikondichtung / case made of polycarbonate, silicone seal




Schutzart / protection grade: IP66/67 (IEC 60529), IP69k (DIN 40050-9)

Spannungsfestigkeit / withstand voltage: 500 VAC für 1 Minute / 500 VAC for one minute

Vibrationsfestigkeit / vibration resistance: 30 Hz, 19,6 m/s2 Up/Down/left/Right f. 2h

Farbtemperatur / color temperature: Daylight = 6.800 k

Zulassung / approvals: Ex II 3GD, Ex nL IIC T4, Ex iD A22 T135°C 94/9/EC



Typ	Gesamtlänge	Leistung	Strom	Lichtstrom	Gewicht
type	length	power	current	lum. Flux	weight
100mm	124	2,5	0,104	125	80
200mm	224	5,0	0,208	240	130
300mm	324	5,7	0,240	360	180
600mm	624	11,6	0,480	690	340
900mm	924	17,3	0,720	960	500
1.200mm	1.224	23,0	0,960	1.375	680
1.500mm	1.254	28,8	1,200	1.725	820



GOGALIGHT CLA-EX LED-LICHTLEISTE / LED-light bar

Typ	Kabellänge	ArtNr Daylight	€
type	cable length		/Stk. /pc.
100 mm	3	43-CLA1S-24-CD-30-EX	a.A.
200 mm		43-CLA2S-24-CD-30-EX	a.A.
300 mm		43-CLA3S-24-CD-30-EX	a.A.
600 mm		43-CLA6S-24-CD-30-EX	a.A.
900 mm		43-CLA9S-24-CD-30-EX	a.A.
1200 mm		43-CLA12S-24-CD-30-EX	a.A.
1500 mm		43-CLA15S-24-CD-30-EX	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGALIGHT Halterungen für LED-Lichtleiste CLA / holder for CLA

Standard-Halterungen bei den Leuchten jeweils inkludiert. Bei der Standard-Befestigung ist eine genaue Adjustierung auch nach der Montage möglich. Notw. Halterungen: Typ 100 - 600: 2, Typ 900 - 1.200: 4 / Standard mounts at each light included. When standard mounting a precise adjustment is possible even after installation. Necessity brackets: type 100-600: 2, type 900-1200: 4

Typ	Verwendung	ArtNr	€
type	application		/Stk. /pc.
STANDARD (inkludiert / included)	zum Schrauben, Leuchte Aufclipsen / for screwing, light clipping	43-SZ-310AR	13,92
Magnet	Magnet, Leuchte Aufclipsen / magnet, light clipping	43-SZ-310ARM	20,87
Schrauben seitlich / screws laterally	seitlich, Leuchte 25mm länger / laterally, light 25mm longer	43-SZ-310ASB	13,92
Schrauben seitlich / screws laterally	für CLA3S - kompatibel zu CLB / for CLA3s - compatible with CLB	43-SZ-310AS	13,92
Edelstahl-Montageclips / stainless steel mounting clips	für CLA / for CLA	43-SZ-310EU	18,85



Hinterere Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310AR



Hinterere Befestigung (Magnetbefestigung) Modell SZ-310ARM



Seitliche Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310AS



Seitliche Befestigung (CLB-24N-kompatibel) Modell SZ-310ASB



Seitliche Befestigung

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved