

GOGAFIX EX K EXI & K EXE

Kunststoff EX-Verschraubung metrisch / polyamid EX-cable gland metric

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Uv-Test / Uv-test: nach ISO 4892-2
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	Gesamthöhe <i>total height</i>	VPE <i>Stk. PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 20 x 1,5	6 - 12	24	10	40	50	236003.1	236033.1	1,31
M 20 x 1,5	10 - 14	27	10	42	50	236003.2	236033.2	2,15
M 25 x 1,5	11 - 17	29	8	43	50	236004.1	236034.1	3,21
M 25 x 1,5	13 - 18	33	10	45	25	236004.2	236034.2	1,87
M 32 x 1,5	15 - 21	36	10	50	20	236005.1	236035.1	6,77
M 32 x 1,5	18 - 25	42	15	58	20	236005.2	236035.2	3,27
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	55	20	236006.1	236036.1	6,52
M 40 x 1,5	22 - 32	53	18	68	10	236006.2	236036.2	7,05
M 50 x 1,5	30 - 38	60	18	73	10	236007	236037	9,14
M 63 x 1,5	34 - 44	65	18	74	10	236008	236038	10,45



GOGAFIX EX K EXI HI & K EXE HI

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erweitertem Temperaturbereich / polyamid cable gland with an expanded temperature range

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Geprüft nach / certified
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	Gesamthöhe <i>height</i>	VPE <i>Stk. PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
M12x1,5	4-6,5	15	10	32	100	236011	236041	1,24
M16x1,5	5-8	19	10	36	50	236012.1	236042.1	1,29
M16x1,5	6-10	22	10	39,5	50	236012.2	236042.2	1,33
M20x1,5	7-13	25	10	40	50	236013.1	236043.1	1,52
M20x1,5	11-14	27	10	43	50	236013.2	236043.2	1,61
M25x1,5	12-17	29	10	44	50	236014.1	236044.1	2,61
M25x1,5	14-18	33	10	45	25	236014.2	236044.2	2,66
M32x1,5	16-21	36	10	52	20	236015.1	236045.1	3,35
M32x1,5	19-25	42	15	55,5	20	236015.2	236045.2	3,39
M40x1,5	20-28	46	18	56	20	236016.1	236046.1	5,41
M40x1,5	23-32	53	18	68	10	236016.2	236046.2	6,05
M50x1,5	31-38	60	18	72	10	236017	236047	9,60
M63x1,5	35-44	65	18	72	10	236018	236048	10,99



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX K EXI & K EXE

Kunststoff EX-Verschraubung PG / polyamid EX-cable gland PG

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	Gesamthöhe <i>total height</i>	VPE <i>Stk. / PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 13,5	6 - 12	24	10	40	50	236503	236533	1,32
PG 16	10 - 14	27	10	42	50	236504	236534	1,32
PG 21	13 - 18	33	10	45	25	236505	236535	1,97
PG 29	18 - 25	42	15	58	20	236506	236536	3,28
PG 36	22 - 32	53	18	68	10	236507	236537	7,09
PG 42	30 - 38	60	18	73	10	236508	236538	9,18
PG 48	34 - 44	65	18	74	10	236509	2368539	10,54



GOGAFIX EX K EXI HI & K EXE HI

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erhöhtem Temperaturbereich / polyamid cable gland with a higher temperature range

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Geprüft nach / certified
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	Gesamthöhe <i>height</i>	VPE <i>Stk. / PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	4-6,5	15	10	32	100	236510	236540	1,32
PG 9	5-8	19	10	36	50	236511	236541	1,32
PG 11	6-10	22	10	39,5	50	236512	236542	1,42



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Für den staub- und wasserdichten Verschluss von nicht genutzten K Exi/e und K Exi/e HI /
For dust and waterproof sealing of unused K Exi/e and K Exi/e HI

Material / material: Polyamid 6

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Zertifikat / certificate: IMQ 13 ATEX 010X



GOGAFIX EX VS

passend für / matching for				VPE	ArtNr	€/Stk. /pc.
EXI	EXE	EXI HI	EXE HI	Stk. PU		
-	-	236011	236041	100	235101	0,30
-	-	236012.1	236042.1	50	235102.1	0,33
-	-	236012.2	236042.2	50	235102.2	0,34
236003.1	236033.1	236013.1	236043.1	50	235103.1	0,40
236003.2	236033.2	236013.2	236043.2	50	235103.2	0,44
236004.1	236034.1	236014.1	236044.1	50	235104.1	0,46
236004.2	236034.2	236014.2	236044.2	25	235104.2	0,46
236005.1	236035.1	236015.1	236045.1	20	235105.1	0,50
236005.2	236035.2	236015.2	236045.2	20	235105.2	0,51
236006.1	236036.1	236016.1	236046.1	20	235106.1	0,53
236006.2	236036.2	236016.2	236046.2	10	235106.2	0,54
236007	236037	236017	236047	10	235107	0,74
236008	236038	236018	236048	10	235108	0,82



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved