

GOGAFIX EX K EXI & K EXE

Kunststoff EX-Verschraubung metrisch / polyamid EX-cable gland metric

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Uv-Test / Uv-test: nach ISO 4892-2
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	Gesamthöhe mm <i>total height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 20 x 1,5	6 - 12	24	10	40	50	236003.1	236033.1	1,31
M 20 x 1,5	10 - 14	27	10	42	50	236003.2	236033.2	2,34
M 25 x 1,5	11 - 17	29	8	43	50	236004.1	236034.1	3,21
M 25 x 1,5	13 - 18	33	10	45	25	236004.2	236034.2	1,87
M 32 x 1,5	15 - 21	36	10	50	20	236005.1	236035.1	7,18
M 32 x 1,5	18 - 25	42	15	58	20	236005.2	236035.2	3,27
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	55	20	236006.1	236036.1	7,47
M 40 x 1,5	22 - 32	53	18	68	10	236006.2	236036.2	7,05
M 50 x 1,5	30 - 38	60	18	73	10	236007	236037	9,14
M 63 x 1,5	34 - 44	65	18	74	10	236008	236038	10,45



GOGAFIX EX K EXI HI & K EXE HI

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erweitertem Temperaturbereich / polyamid cable gland with an expanded temperature range

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6
Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene
Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012
Schutzart / protection grade: IP 66/IP68
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request
Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Geprüft nach / certified
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	Gesamthöhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
M12x1,5	4-6,5	15	10	32	100	236011	236041	1,24
M16x1,5	5-8	19	10	36	50	236012.1	236042.1	1,29
M16x1,5	6-10	22	10	39,5	50	236012.2	236042.2	1,33
M20x1,5	7-13	25	10	40	50	236013.1	236043.1	1,52
M20x1,5	11-14	27	10	43	50	236013.2	236043.2	1,61
M25x1,5	12-17	29	10	44	50	236014.1	236044.1	2,62
M25x1,5	14-18	33	10	45	25	236014.2	236044.2	2,66
M32x1,5	16-21	36	10	52	20	236015.1	236045.1	3,35
M32x1,5	19-25	42	15	55,5	20	236015.2	236045.2	3,40
M40x1,5	20-28	46	18	56	20	236016.1	236046.1	5,42
M40x1,5	23-32	53	18	68	10	236016.2	236046.2	6,05
M50x1,5	31-38	60	18	72	10	236017	236047	9,60
M63x1,5	35-44	65	18	72	10	236018	236048	10,99



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX K EXI & K EXE

Kunststoff EX-Verschraubung PG / polyamid EX-cable gland PG

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6

Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene

Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012

Schutzart / protection grade: IP 66/IP68

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C

Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	Gesamthöhe <i>total height</i>	VPE <i>Stk.</i> <i>PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 13,5	6 - 12	24	10	40	50	236503	236533	a.A.
PG 16	10 - 14	27	10	42	50	236504	236534	a.A.
PG 21	13 - 18	33	10	45	25	236505	236535	a.A.
PG 29	18 - 25	42	15	58	20	236506	236536	a.A.
PG 36	22 - 32	53	18	68	10	236507	236537	a.A.
PG 42	30 - 38	60	18	73	10	236508	236538	a.A.
PG 48	34 - 44	65	18	74	10	236509	2368539	a.A.



GOGAFIX EX K EXI HI & K EXE HI

Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erhöhtem Temperaturbereich / polyamid cable gland with a higher temperature range

Material Verschraubung / cable gland: Polyamid PA6

Material Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene

Farben / colours: EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012

Schutzart / protection grade: IP 66/IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request

Zulassungen / approvals: IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Geprüft nach / certified
EN60079-0:2012
Hohe Schlagfestigkeit
7 Joule bei -40°C /
high impact strength
7 Joules at -40°C

Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	Gesamthöhe <i>height</i>	VPE <i>Stk.</i> <i>PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	4-6,5	15	10	32	100	236510	236540	a.A.
PG 9	5-8	19	10	36	50	236511	236541	a.A.
PG 11	6-10	22	10	39,5	50	236512	236542	a.A.



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Für den staub- und wasserdichten Verschluss von nicht genutzten K Exi/e und K Exi/e HI /
For dust and waterproof sealing of unused K Exi/e and K Exi/e HI**

Material / material: Polyamid 6

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Zertifikat / certificate: IMQ 13 ATEX 010X

ATEX



GOGAFIX EX VS

passend für / matching for				VPE	ArtNr	€/Stk. /pc.
EXI	EXE	EXI HI	EXE HI	Stk. PU		
-	-	236011	236041	100	235101	0,32
-	-	236012.1	236042.1	50	235102.1	0,34
-	-	236012.2	236042.2	50	235102.2	0,36
236003.1	236033.1	236013.1	236043.1	50	235103.1	0,43
236003.2	236033.2	236013.2	236043.2	50	235103.2	0,45
236004.1	236034.1	236014.1	236044.1	50	235104.1	0,47
236004.2	236034.2	236014.2	236044.2	25	235104.2	0,49
236005.1	236035.1	236015.1	236045.1	20	235105.1	0,51
236005.2	236035.2	236015.2	236045.2	20	235105.2	0,56
236006.1	236036.1	236016.1	236046.1	20	235106.1	0,54
236006.2	236036.2	236016.2	236046.2	10	235106.2	0,55
236007	236037	236017	236047	10	235107	0,76
236008	236038	236018	236048	10	235108	0,84



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX BLK EX

Material / material: Polyamid PA6.6, schwarz RAL9005 / black

Schutzart / protection grade: IP66/68

Temperaturen / temperatures: -40°C - +80°C

Zertifikat / certificate: IMQ 13 ATEX 010X

Zulassung / approvals: Ex II 2 GD / EEX e IIC Gb / Ex tb IIIC Db

Anschluss <i>connection thread</i>	Gesamthöhe mm <i>height</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M12x1,5	15	15	8	100	236251	0,44
M16x1,5	15	19	10	100	236252	0,51
M20x1,5	15	23	10	100	236253	0,58
M25x1,5	15	28	10	100	236254	0,72
M32x1,5	20	36	15	100	236255	1,12
M40x1,5	27	45	18	20	236256	2,66
M50x1,5	27	55	18	20	236257	4,98
M63x1,5	27	69	18	20	236258	5,65



GOGAFIX EX RRK Exe

Material / material: Polyamid PA6 glasfaserverstärkt / glass fiber reinforced

Farbe / colour: schwarz RAL9005 / black

Schutzart / protection grade: IP66

Temperaturen / temperatures: -20°C - +70°C

Zertifikat / certificate: PTB 99 ATEX 3128 X

Zulassung / approvals: Ex II 2 GD, EEX e II

Anschluss AG <i>connection thread AG</i>	Anschluss IG <i>connection thread IG</i>	Gesamthöhe mm <i>height</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M20x1,5	M12x1,5	12	24	8	236332	4,34
M20x1,5	M16x1,5	12	24	8	236334	4,45
M25x1,5	M16x1,5	14	29	8	236335	6,02
M25x1,5	M20x1,5	14	29	8	236336	5,10
M32x1,5	M20x1,5	14	36	10	236339	8,08
M32x1,5	M25x1,5	16	36	10	236340	7,37
M40x1,5	M25x1,5	16	46	10	236343	12,55
M40x1,5	M32x1,5	16	46	10	236344	14,45
M50x1,5	M32x1,5	18	55	12	236347	19,21
M50x1,5	M40x1,5	18	55	12	236348	21,87
M63x1,5	M40x1,5	-	-	-	236351	29,43
M63x1,5	M50x1,5	-	-	-	236352	27,35



GOGAFIX EX EWK Exe

Material / material: Polyamid PA6 glasfaserverstärkt / glass fiber reinforced

Farbe / colour: schwarz RAL9005 / black

Schutzart / protection grade: IP66

Temperaturen / temperatures: -50°C - +85°C

Zertifikat / certificate: SIRA 00 ATEX 3091

Zulassung / approvals: Ex II 2 GD, EEX e II

Anschluss AG <i>connection thread AG</i>	Anschluss IG <i>connection thread IG</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M12x1,5	M16x1,5	-	-	236391	4,03
M16x1,5	M20x1,5	30	15	236395	4,32
M20x1,5	M25x1,5	35	15	236399	4,96
M25x1,5	M32x1,5	43	15	236403	5,63
M32x1,5	M40x1,5	50	15	236407	8,88
M40x1,5	M50x1,5	63	15	236410	14,52
M50x1,5	M63x1,5	-	-	236412	24,18

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved