

Die Type RNA ist für explosionsgefährdete Bereiche geprüft. Die Kabelschlauch-Verschraubung ist nur für nicht armierte Kabel geeignet und wird hauptsächlich in der Lebensmittel-, Offshore-, chemische und petrochemische Industrie verwendet. /

The Type RNA is tested for hazardous areas. The cable conduit fitting is only suitable for non-armored cable and is used mainly in the food, offshore, chemical and petrochemical industries.

**Material / material:** Messing vernickelt oder Edelstahl AISI316 / *nickle-plated brass or stainless steel AISI316*

**Dichtungsgummi & Klemmring / sealing & clamping ring:** EPD & PA6

**Aufbau / construction:** Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring, Zwischenstutzen, Einschraubhülse, Druckring und Überwurfmutter / *Connecting piece, rubber seal, press ring, intermediate supports, screw-in, compression ring and union nut*

**Temperatur / temperature grade:** -40°C - +100°C EPDM Dichtung / *sealing*; -70°C - +220°C Silikon Dichtung auf Anfrage / *silicone sealing upon request*

**Schutzart / protection grade:** IP67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP68 / *IP67, with additional flat seal on thread IP68*

**Prüfzeichen / approvals:** Ex I M2 / II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex d I / Ex tD A21 IP66/68

**2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel auf Anfrage! / 2-component epoxy sealant on request**

## GOGACON RNA

Schlauchverschraubung für nicht armierte Kabel / *hose gland for non-armored cable*



Anschlussgewinde	Sealtite NW	Klemmbereich mm	Gewindelänge mm	VPE Stk.	ArtNr Messing	€ /Stk.	ArtNr Edelstahl	€ /Stk.
<i>connection thread</i>	<i>sealtite</i>	<i>clamping range</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>	<i>brass</i>	<i>/pc.</i>	<i>stainless steel</i>	<i>/pc.</i>
M16x1,5	3/8"	4-7	15	10	79-822.010.0	35,13	79-822.010.9	140,40
M16x1,5	3/8"	7-10	15	10	79-822.011.0	35,13	79-822.011.9	140,40
M20x1,5	3/8"	4-7	15	10	79-822.008.0	37,95	79-822.008.9	a.A.
M20x1,5	3/8"	7-10	15	10	79-822.009.0	37,95	79-822.009.9	a.A.
M20x1,5	1/2"	5,5-8	15	10	79-822.012.0	40,18	79-822.012.9	188,00
M20x1,5	1/2"	8-10,5	15	10	79-822.013.0	40,18	79-822.013.9	188,00
M20x1,5	1/2"	10,5-13	15	10	79-822.014.0	40,18	79-822.014.9	188,00
M25x1,5	3/4"	10,5-13	15	5	79-822.015.0	51,20	79-822.015.9	225,00
M25x1,5	3/4"	13-15,5	15	5	79-822.018.0	51,20	79-822.018.9	225,00
M25x1,5	3/4"	15,5-18	15	5	79-822.019.0	51,20	79-822.019.9	a.A.
M32x1,5	1"	15-18	15	5	79-822.023.0	104,70	79-822.023.9	334,00
M32x1,5	1"	18-21	15	5	79-822.024.0	104,70	79-822.024.9	334,00
M32x1,5	1"	21-23,5	15	5	79-822.025.0	104,70	79-822.025.9	334,00
M40x1,5	1.1/4"	21-24	15	2	79-822.029.0	154,00	79-822.029.9	508,00
M40x1,5	1.1/4"	24-27	15	2	79-822.030.0	154,00	79-822.030.9	508,00
M40x1,5	1.1/4"	27-30	15	2	79-822.031.0	154,00	79-822.031.9	508,00

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

Die Type RNC ist für explosionsgefährdete Bereiche geprüft. Die Kabelschlauch-Verschraubung ist nur für nicht armierte Kabel geeignet und wird hauptsächlich in der Lebensmittel-, Offshore-, chemische und petrochemische Industrie verwendet. Typische Anwendungen sind in der Großmotorenindustrie, Transformatorenbau und Kontroll-Anlagen. Die ATEX Übergangverschraubung muss gemeinsam mit einer Standard SEALTITE NPT-Verschraubung montiert werden. Mit dieser Ausführung ist auch ein direkter Anschluss an ein NPT-Gewinde-Rohr möglich. /

The Type RNC is tested for hazardous areas. The cable conduit fitting is only suitable for non-armored cable and is used mainly in the food, offshore, chemical and petrochemical industries. Typical applications are in the large engine industry, transformers and control systems. The ATEX Adaptor must be installed together with a standard SEALTITE NPT fitting. With this embodiment, a direct connection is possible at an NPT pipe.

Material / material: Messing vernickelt oder Edelstahl AISI316 / nickel-plated brass or stainless steel AISI316

Dichtungsgummi & Klemmring / sealing & clamping ring: EPD & PA6

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring und Überwurfmutter mit Innengewinde /

Connecting piece, rubber seal, press ring and union nut with female thread

Temperatur / temperature grade: -40°C - +100°C EPDM Dichtung / sealing; -70°C - +220°C Silikon Dichtung auf Anfrage / silicone sealing upon request

Schutzart / protection grade: IP67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP68 / IP67, with additional flat seal on thread IP68

Prüfzeichen / approvals: Ex I M2 / II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex d I / Ex tD A21 IP66/68



## GOGACON RNC

### Schlauchadapter für nicht armierte Kabel / hose adapter for non-armored cable

Anschluss außen <i>connection thread outer</i>	Anschluss innen <i>connection thread inner</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr Messing <i>brass</i>	€	ArtNr Edelstahl <i>stainless steel</i>	€
						/Stk. <i>/pc.</i>		/Stk. <i>/pc.</i>
M20x1,5	NPT 1/2"	5,5-8	15	10	79-297.812.0	37,61	79-297.812.9	152,00
M20x1,5	NPT 1/2"	8-10,5	15	10	79-297.813.0	37,61	79-297.813.9	152,00
M20x1,5	NPT 1/2"	10,5-13	15	10	79-297.814.0	37,61	79-297.814.9	152,00
M25x1,5	NPT 3/4"	10,5-13	15	5	79-297.815.0	47,85	79-297.815.9	201,00
M25x1,5	NPT 3/4"	13-15,5	15	5	79-297.818.0	47,85	79-297.818.9	201,00
M25x1,5	NPT 3/4"	15,5-18	15	5	79-297.819.0	47,85	79-297.819.9	201,00
M32x1,5	NPT 1"	15-18	15	5	79-297.823.0	70,90	79-297.823.9	399,00
M32x1,5	NPT 1"	18-21	15	5	79-297.824.0	70,90	79-297.824.9	399,00
M32x1,5	NPT 1"	21-24	15	5	79-297.825.0	70,90	79-297.825.9	399,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	21-24	15	2	79-297.829.0	121,40	79-297.829.9	427,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	24-27	15	2	79-297.830.0	121,40	79-297.830.9	427,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	27-30	15	2	79-297.831.0	121,40	79-297.831.9	427,00
M50x1,5	NPT 1.1/2"	30-33	15	2	79-297.843.0	147,70	79-297.843.9	a.A.
M50x1,5	NPT 1.1/2"	33-36	15	2	79-297.844.0	147,70	79-297.844.9	a.A.
M63x1,5	NPT 2"	36-39	15	2	79-297.851.0	228,00	79-297.851.9	a.A.
M63x1,5	NPT 2"	39-42	15	2	79-297.852.0	228,00	79-297.852.9	a.A.
M63x1,5	NPT 2"	42-45	15	2	79-297.853.0	228,00	79-297.853.9	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved