

GOGAFIX EX RRMS Exe

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Dichteinsatz / sealing: Nitrilkautschuk NBR / nitrile

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturen: -30°C - +80°C

Zertifikat / certificate: DMT99 ATEX E016

Zulassung / approvals: EEX e II 2 GD

Anschluss AG	Anschluss IG	Gesamthöhe	Schlüsselweite	Gewindelänge	ArtNr	€/Stk.
connection thread AG	connection thread IG	mm height	wrench size	mm thread length		/pc.
M16x1,5	M12x1,5	8	17	5	237331	6,59
M20x1,5	M12x1,5	9	22	6	237332	7,30
M20x1,5	M16x1,5	9	22	6	237333	7,02
M25x1,5	M16x1,5	10	27	7	237335	10,08
M25x1,5	M20x1,5	10	27	7	237336	6,79
M32x1,5	M20x1,5	11	34	8	237339	13,02
M32x1,5	M25x1,5	11	34	8	237340	11,89
M40x1,5	M25x1,5	12	43	8	237343	17,79
M40x1,5	M32x1,5	12	43	8	237344	16,49
M50x1,5	M32x1,5	13	55	9	237347	25,08
M50x1,5	M40x1,5	13	55	9	237348	22,13
M63x1,5	M50x1,5	14	65	10	237352	38,36



GOGAFIX EX RRMS / RRES Exd

Material / material: Messing vernickelt und Edelstahl 316L / nickel-plated brass and stainless steel 316L

O-Ring / O-ring: Nitril (Silikon auf Anfrage) / nitrile (silicone upon request)

Schutzart / protection grade: IP66/68

Temperaturen / temperatures: -30°C - +100°C / +60°C - +200°C (Silikon / silicone)

Zertifikat / certificate: SIRA 09 ATEX 1322X

Zulassung / approvals: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb , Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb



Anschluss AG	Anschluss IG	Schlüsselweite	Gewindelänge	ArtNr	€	ArtNr	€
connection thread AG	connection thread IG	wrench size	mm thread length	Messing brass	/Stk. /pc.	Edelstahl stainless steel	/Stk. /pc.
M20x1,5	M16x1,5	27	16	237333D	20,22	238333D	a.A.
M25x1,5	M16x1,5	32	16	237335D	20,95	238335D	44,94
M25x1,5	M20x1,5	32	16	237336D	20,22	238336D	44,96
M32x1,5	M20x1,5	38	16	237339D	25,07	238339D	a.A.
M32x1,5	M25x1,5	38	16	237340D	26,44	238340D	a.A.
M40x1,5	M25x1,5	47	16	237343D	42,51	238343D	112,70
M40x1,5	M32x1,5	47	16	237344D	52,50	238344D	94,40
M50x1,5	M32x1,5	57	16	237347D	76,70	238347D	143,20
M50x1,5	M40x1,5	57	16	237348D	76,70	238348D	143,20
M63x1,5	M40x1,5	70	16	237351D	119,60	238351D	a.A.
M63x1,5	M50x1,5	70	16	237352D	119,60	238352D	376,00



a.A.= auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX EWMS Exe

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Dichteinsatz / sealing: Nitrilkautschuk NBR / nitrile NBR

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturen: -30°C - +80°C

Zertifikat / certificate: DMT99 ATEX E016

Zulassung / approvals: EEX e II 2 GD

Anschluss AG	Anschluss IG	Gesamthöhe mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	ArtNr	€/Stk.
connection thread AG	connection thread IG	height	wrench size	thread length		/pc.
M12x1,5	M16x1,5	16	18	5	237391	5,50
M16x1,5	M20x1,5	16,5	22	5	237395	7,79
M20x1,5	M25x1,5	18,5	27	6	237399	5,90
M25x1,5	M32x1,5	20,5	34	7	237403	7,68
M32x1,5	M40x1,5	23,5	42	8	237407	12,33
M40x1,5	M50x1,5	30	52	8	237410	18,79
M50x1,5	M63x1,5	32,5	65	9	237412	35,00



GOGAFIX EX EWMS / EWES Exd

Material / material: Messing vernickelt oder Edelstahl 316L / nickel-plated brass or stainless steel 316L

Dichteinsatz / sealing: Nitril (Silikon auf Anfrage) / nitrile (silicone upon request)

Schutzart / protection grade: IP66/68

Temperaturen: -30°C - +100°C/+60°C - +200°C (Silikon / silicone)

Zertifikat / certificate: SIRA 09 ATEX 1322X

Zulassung / approvals: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb, Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb



Anschluss AG	Anschluss IG	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	ArtNr Messing	€/Stk.	ArtNr Edelstahl	€/Stk.
connection thread	connection thread	wrench size	thread length	brass	/pc.	stainless steel	/pc.
M16x1,5	M20x1,5	23	16	237395D	32,22	238395D	74,10
M20x1,5	M25x1,5	30	16	237399D	32,22	238399D	63,60
M25x1,5	M32x1,5	38	16	237403D	55,60	238403D	96,30
M32x1,5	M40x1,5	45	16	237407D	96,20	238407D	157,00
M40x1,5	M50x1,5	56	16	237410D	126,10	238410D	187,00
M50x1,5	M63x1,5	70	16	237412D	174,00	238412D	a.A.



a.A.= auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved