

**GOGACON HS Tape Hitzeschutzband / heat protection tape**

Dauerbetriebstemperatur / *continuous operating temperature*: 260°C  
 Max. Kurzzeitbeanspruchung / *max. short term exposure*: 1650°C  
 Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall / *molten splash resistance*: Hervorragend / *outstanding*  
 Flammbeständigkeit / *flame resistance*: Sehr gut / *very good*  
 Abriebfestigkeit / *abrasion resistance*: Sehr gut / *very good*  
 Flexibilität / *flexibility*: Hervorragend / *outstanding*  
 Wasser- & Ölbeständigkeit / *water & oil resistance*: Hervorragend / *outstanding*  
 Farbe / *color*: Rot / *red*

Typ	Breite	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	width	weight	PU	red	/m.
HS TAPE-01	25	0,066		241060	6,60
HS TAPE-02	50	0,166		241061	13,17
HS TAPE-03	76	0,233	30	241062	19,77
HS TAPE-04	102	0,300		241063	26,37
HS TAPE-05	127	0,366		241064	32,94



**GOGACON HS Blanket 96oz / blanket**

Dauerbetriebstemperatur / *continuous operating temperature*: 260°C  
 Max. Kurzzeitbeanspruchung / *max. short term exposure*: 1650°C  
 Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall / *molten splash resistance*: Hervorragend / *outstanding*  
 Schweißspritzerbeständigkeit / *weld spatter resistance*: Hervorragend / *outstanding*  
 Flammbeständigkeit / *flame resistance*: Hervorragend / *outstanding*  
 Abriebfestigkeit / *abrasion resistance*: Hervorragend / *outstanding*  
 Flexibilität / *flexibility*: Sehr gut / *very good*  
 Wasser- & Ölbeständigkeit / *water & oil resistance*: Sehr gut / *very good*  
 Farbe / *color*: Rot / *red*

Typ	Breite	Beschichtung	Gewicht	ArtNr	€
type	width	coated	kg/m	red	/m.
HS Pyroblanket-40-1	1016	einseitig / <i>1 side</i>	3,955	241073	315,00



**GOGACON HS Blanket 32/17oz / blanket**

Dauerbetriebstemperatur / *continuous operating temperature*: 260°C  
 Max. Kurzzeitbeanspruchung / *max. short term exposure*: 1182°C  
 Beständigkeit gegen flüssiges Spritzmetall / *molten splash resistance*: Gut / *good* (32oz), nicht empfehlenswert / *not recommended* (17oz)  
 Schweißspritzerbeständigkeit / *weld spatter resistance*: Hervorragend / *outstanding* (32oz), Gut / *good* (17oz)  
 Flammbeständigkeit / *flame resistance*: Sehr gut / *very good*  
 Abriebfestigkeit / *abrasion resistance*: Sehr gut / *very good*  
 Flexibilität / *flexibility*: Hervorragend / *outstanding*  
 Wasser- & Ölbeständigkeit / *water & oil resistance*: Hervorragend / *outstanding*  
 Farbe / *color*: Rot / *red* (32oz), Silbergrau / *silver gray* (17oz)

Typ	Breite	Beschichtung	Gewicht	ArtNr	€
type	width	coated	kg/m		/m.
HS Pyroblanket-36-2	915		1,110	241071	69,30
HS Pyroblanket32-60-2	1525	zw eiseitig / <i>2 side</i>	1,820	241072	104,60
HS Pyroblanket17-60-2	1525	zw eiseitig / <i>2 side</i>	1,000	241070	61,90



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved