

GOGATOOLS Crimpzange / *crimping tool*

Ermöglicht das Crimpen mit 8 Druckstellen entsprechend Norm MIL-C-22520-1 /

The CCPZ RN Crimping Tool crimps with 8 pressure points for similar results as described in MIL-C-22520 standard



Lieferumfang / included in delivery: Crimpzange CCPZ RN, inkl. Positionshülse und Fühlerlehre CCPNP RN im praktischen Servicekoffer /
Crimping tool CCPZ RN, incl. Position turret and control gauge CCPNP RN in a practicable case

Typ	Bezeichnung	passende Einsätze	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>suitable inserts</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i>
CCPZ RN	Crimpzange / <i>crimping tool</i>	10A, 16A, 40 A	07-CCPZ RN	578,00
CCPNP RN	Fühlerlehre / <i>"go / no go" control gauge</i>		07-CCPNP RN	34,80

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATOOLS Crimpzange & Presseinsätze / crimping tool & crimping matrixes

Für 100 A Crimpkontakte der Einsatzserie CX 6/6 / for crimping contacts of the CX 6/6 series



Beschreibung <i>description</i>	für Crimpkontakte <i>for crimping contacts</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
Handcrimpzange* für Kontakte 70A/100A/200A / <i>tool for 70A/100A/200A series contacts</i>	<i>crimping</i>	07-CPZ C **	749,00
Presseinsätze für Crimpkontakte CX7 70 A / <i>crimp matrixes for crimpng contacts CX7 70A</i>			
für Kontakte CX7 Leiterquerschnitt 10 mm ² (AWG 8 - 7) / <i>for CX7 contacts with 10 mm² (AWG 8 - 7) section</i>	CX7MA 10, CX7FA 10	07-CGD 10 C	33,70
für Kontakte CX7 Leiterquerschnitt 16 mm ² (AWG 6 - 5) / <i>for CX7 contacts with 16 mm² (AWG 6 - 5) section</i>	CX7MA 16, CX7FA 16	07-CGD 16 C	34,97
für Kontakte CX7 Leiterquerschnitt 25 mm ² (AWG 4 - 3) / <i>for CX7 contacts with 25 mm² (AWG 4 - 3) section</i>	CX7MA 25, CX7FA 25	07-CGD 25 C	34,97
Presseinsätze für Crimpkontakte CG 100 A / <i>crimp matrixes for crimpng contacts CG 100A</i>			
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 10 mm ² (AWG 8 - 7) / <i>for CG contacts with 16 mm² (AWG 6 - 5) section</i>	CGMA 10, CGFA 10	07-CGD 10 C	33,70
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 16 mm ² (AWG 6 - 5) / <i>for CG contacts with 16 mm² (AWG 6 - 5) section</i>	CGMA 16, CGFA 16	07-CGD 16 C	34,97
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 25 mm ² (AWG 4 - 3) / <i>for CG contacts with 25 mm² (AWG 4 - 3) section</i>	CGMA 25, CGFA 25	07-CGD 25 C	34,97
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 35 mm ² (AWG 2) / <i>for CG contacts with 35 mm² (AWG 2) section</i>	CGMA 35, CGFA 35	07-CGD 35 C	34,97
Presseinsätze für Crimpkontakte CY 200A / <i>crimp matrixes or crimpng contacts CY 200A</i>			
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 16 mm ² (AWG 6) / <i>for CY contacts section 16 mm² (AWG 6)</i>	for CY CYMA 16, CYFA 16	07-CGD 25 C	34,97
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 25 mm ² (AWG 4) / <i>for CY contacts section 25 mm² (AWG 4) and section</i> und Leiterquerschnitt 35 mm ² (AWG 2) / <i>and section 35 mm² (AWG 2)</i>	for CY CYMA 25, CYFA 25 CYMA 35, CYFA 35	07-CYD 35 C	39,51
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 50 mm ² (AWG 1) / <i>for CY contacts section 50 mm² (AWG 1)</i>	for CYMA 50, CYFA 50	07-CYD 50 C	39,51
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 70 mm ² (AWG 2/0) / <i>for CY contacts section 70 mm² (AWG 2/0)</i>	for CY CYMA 70, CYFA 70	07-CYD 70 C	39,51
Positioniereinheit / <i>locator</i>			
für Kontakte CX7 / <i>for CX7 contacts</i>		07-CX7PZ LOC	167,00
für Kontakte CG / <i>for CG contacts</i>		07-CGPZ LOC	174,00
für Kontakte CY / <i>for CY contacts</i>		07-CYPZ LOC	174,00

a.A. = auf Anfrage / upon request

* Exclusive Presseinsätze und Positioniereinheit / excluding crimp matrixes and locators

Artikelbezeichnung / Part No. 07- **CCPZ F:

Servicekoffer für Handcrimpzange (CGPZ VLG) / Manual crimping tool carrying case (CGPZ VLG)
Komplett mit Presseinsätze (CGD/CYD), / complete with crimp matrixes (CGD/CYD),
Positioniereinheit (CX7PZ LOC, CGPZ LOC, CYPZ LOC) / locator (CX7PZ LOC, CGPZ LOC, CYPZ LOC) and
und Ausdrückwerkzeuge (C7ES). / removal tool (C7ES).



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATOOLS Ausdrückwerkzeug / *removal tool*

Zum Entfernen der Crimpkontakte aus den Kontakteinsätzen / *for removal of the crimping contacts out of the inserts*



Typ	Bezeichnung	passende Einsätze	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>suitable inserts</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i>
CCES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 10A	CQ,CD, CDD,CX(10A), MIXO (10A)	07-CCES	30,12
CQES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 16A	CQ,CQE,CQEE,CCE,CMCE ³⁾ ,CDC, MIXO ⁴⁾ , CX6/6 ⁵⁾	07-CQES	33,49
CXES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 40A 1)	CX, MIXO (40A)	07-CXES	33,49
CXES-10	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 40 A 2)		07-CXES-10	36,29
CCPR RN	Ersatzdruckhülse für / <i>replacement tip for</i> CCES		07-CCPR RN	34,08
C7ES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 70A		07-C7ES	a.A.

a.A. = auf Anfrage / *upon request*

1) und Kabel / *and cable* $\varnothing < 5\text{mm}$ 2) und Kabel / *and cable* $\varnothing < 7,5\text{mm}$ 3) nicht / *excl.* 16+2 4) 5) 16 A

GOGATOOLS Fühlerlehre / *control gauge*

Zur regelmäßigen Kontrolle (Kalibrierung) der Schliessung der Zangenindenter / *"go / no go" control gauge to verify indenter closure*



Typ	Bezeichnung	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
CCPNP RN	Fühlerlehre / <i>"go / no go" control gauge</i>	07-CCPNP RN	34,08

GOGATOOLS Montagewerkzeug / *insertion tool*

Für das Einführen der Kontakte in die Einsätze / *for insertion of the contacts in the inserts*

Für Crimpkontakte bis zu 0.75 mm² / *for crimping contacts up to 0,75 mm²*



Typ	Bezeichnung	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
CCINA	Montagewerkzeug / <i>insertion tools</i>	07-CCINA	33,49

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATOOLS Abisolier u. Crimpautomat ZFU-CD für 10A u. 16A Crimpkontakte / stripping-, crimpingmachine for 10A a. 16 A crimping contacts

Technische Daten / technical data :

Antrieb / drive : elektro-pneumatisch / elektro-pneumatic
Anschluss / electrical feeder : 230V/50Hz
Leistungsaufnahme / absorbed power : 120VA
Absicherung / fuse : 2 x 2 A mT
Betriebsdruck / air operating pressure : 5,5 bar
Luftverbrauch / air consumption : 2 NL / Anschlag / cycle
Flexible Leiter gemäß / flexible conductors acc. : IEC 60228 Klasse/class 5
Querschnitt / rated section : 0,34-2,5 mm² (22 AWG-14 AWG)
Einführlänge / feeding length : 52 mm
Kontakte / contacts : lose, gedreht / loose, turned
Größe / contact braker : siehe Werkzeugliste / see list of tools
Zuführung / feeding : Schwingförderer / vibrating conveyor
Crimpform / crimping form : 4/8 indent / ratchet
Taktzeit / cycle time : 2,5 s - 3 s
Dauerschalldruckpegel / continous sound level : < 70 dB (A)
Abmessungen (l x d x h) / dimensions (l x d x h) : 530 x 500 x 480 mm
Farbe / colour : blau / blue, RAL 5012
Gewicht / weight : 40 Kg



Bezeichnung	Typ	Art.Nr.	€
identification	type	part no.	/pc.
ZFU-CD	Abisolier-, Crimpmaschine	07-CFU-CD	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Werkzeugliste	CD (10A max)	CC (16A max)
Kontakte / contacts		
Drahtquerschnitt (mm ²) / conductor section (mm ²)	0,34 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5	0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
AWG (Näherungswerte) / AWG (approximate)	22 20 18 18 16 14	20 18 18 16 14
Schwingfördererteil / Stift / feeding bowl/male	A	B (M)
Schwingfördererteil / Buchse / feeding bowl/female		B (F)
Zuführrohr / feeding tube	A	B
Drahtfixierung / wire holder	0,34 0,5-1,5 2,5	0,5-1,5 2,5
Auslösevorrichtung / starting unit	AB	AB
Abisoliermesser / stripping blades	V-Messer / v-knife	V-Messer / v-knife
Messerunterlage hinten beidseitig/ vorne rechts / rear blade spacers left/right	0,5 mm / 1,0 mm	0,5 mm / 1,0 mm
Kontakthaltebacken / Stift / contact holder / pins	A (M)	B
Kontakthaltebacken / Buchse / contact holder / bushes	A (F)	
Kontaktanschlag / contact stop	A	B

Lieferumfang / included by delivery :

- 1 Schwingfördererteil für 10A Kontakte der Serie CD / vibrating conveyor feeder bowl for CD contact series
- 1 Schwingfördererteil für 16A Stiftkontakte der Serie CC / vibrating conveyor feeder bowl for male CC contact series
- 1 Schwingfördererteil für 16A Buchsenkontakte der Serie CC / vibrating conveyor feeder bowl for female CC contact series
- 1 Zuführrohr für 10A Kontakte der Serie CD / feeder tube (contact passage from vibrating conveyor to machine) for CD contact series
- 1 Zuführrohr für 16A Kontakte der Serie CC / feeder tube (contact passage from vibrating conveyor to machine) for CC contact series
- 1 Satz Kontakthaltebacken für 10A Stiftkontakte der Serie CD / contact holder (in crimping position) for male CD contact series
- 1 Satz Kontakthaltebacken für 10A Buchsenkontakte der Serie CD / contact holder (in crimping position) for female CD contact series
- 1 Satz Kontakthaltebacken für 16A Kontakte der Serie CC / contact holder (in crimping position) for CC contact series
- 1 Kontaktanschlag für 10A Kontakte der Serie CD / contact stop for CD contact series
- 1 Kontaktanschlag für 16A Kontakte der Serie CC / contact stop for CC contact series
- 1 Drahtfixierung für Kabel von 0,34 mm² / wire holder for 0.34 mm² cables
- 1 Drahtfixierung für Kabel von 0,5 bis 1,5 mm² / wire holder for 0.5 to 1.5 mm² cables
- 1 Drahtfixierung für Kabel von 2,5 mm² / wire holder for 2.5 mm² cables
- 1 Fühlerlehre (go/no go) / "GO / NO GO" control gauge
- 1 Inbusschlüssel / Allen wrench for setup operations
- 1 Satz Messerunterlagen zur Einstellung der Abisolierungslängen / set of spacers to regulate the stripping length
- 1 Pinzette / removal tool to extract contacts from the crimping chamber

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved