

GOGAFIX KEL-DPF Kabeldurchführungstüllen // cable grommets

Material / material: Gewinding Polyamid, Dichttülle Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- & silikonfrei /

thread ring polyamid, sealing grommet elastomere self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP66/68

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Ausbruch / cutout: metrische Standardausbrüche / metric standard cutouts

Gewindelänge / thread length: 14 mm



Typ <i>type</i>	Außendurchmesser mm <i>outer diameter</i>	Gewinde thread	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr		€/Stk. <i>/pc.</i>
					grau grey	schwarz black	
KEL-DPF 25 3-17	39	M25x1,5	3 - 17	5	233485	233485SW	5,18
KEL-DPF 32 6-24	46	M32x1,5	6 - 24		233486	233486SW	7,58
KEL-DPF 40 11-32	54	M40x1,5	11 - 32		233487	233487SW	9,75
KEL-DPF 50 17-42	64	M50x1,5	17 - 42		233488	233488SW	13,55
KEL-DPF 63 23-55	77	M63x1,5	23 - 55		233489	233489SW	17,14
KEL-DPF 75 39-60	89	M75x1,5	39 - 60	1	233489M75	233489M75SW	24,82
KEL-DPF 85 48-70	99	M85x2	48 - 70		233489M85	233489M85SW	24,82



GOGAFIX KEL-JUMBO flex Kabeldurchführungstüllen // cable grommets

Material / material: Rahmen Polyamid, Dichttülle Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei /

thread frame polyamid, sealing grommet elastomere self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP54

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Ausbruch / cutout: rund / round, Ø-Kabel / cable +20%

Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL-JUMBO flex 27-48	27 - 48	1	233480	26,50
KEL-JUMBO flex 47-68	47 - 68		233481	



GOGAFIX KEL-ULTRA flex Kabeldurchführungstüllen // cable grommets

Material / material: Befestigungsring & Blindplatte / mounting ring & blind plate Stahlblech verzinkt / galvanized steel sheet,

Dichttülle / sealing grommet Elastomer, UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP66 bei Befestigung mit 8 Schrauben / when mounted with 8 screws

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Ausbruch / cutout: Leitungsdurchmesser / cable diameter +30% (max. 140 mm)

Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL-ULTRA flex 1	25 - 90	1	233482	43,23
KEL-ULTRA flex 2	75 - 115		233483	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved