

**GOGAFIX KEL 183 Kabeldurchführungsleisten**  
/ cable entry systems



Für Leitungen mit bis zu 75mm Durchmesser! / For cables up to a diameter of 75mm!

**Material / material:** Polyamid UL 94-V0 selbstverlöschend & halogenfrei / self extinguishing & halogen-free  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C  
**Schutzart / protection grade:** IP54

Typ	Abmessungen mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
type	dimensions	number of grommets	PU	gray	/pc.
KEL 183/2		2x KT 183		233540	
KEL 183/5	222 x 120	1x KT 183 & 4x KT groß / large	1	233542	39,97
KEL183/8		8x KT groß / large		233543	



**GOGAFIX KTMB Kabeltüllen / cable grommets**

**Material / material:** Elastomere UL94-V0 selbstverlöschend & halogenfrei / elastomere UL94-V0 self-extinguishing & halogen-free  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +90°C

Typ	Klemmbereich mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
type	clamping range	PU	gray	/pc.
KTMB/O	Blindmodul / blind modul		233545	
KTMB/P	34 - 44		233546	
KTMB/Q	44 - 54	1	233547	9,42
KTMB/R	54 - 64		233548	
KTMB/S	64 - 75		233549	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved