

24-poliges E-Xtreme® Steckverbinder-Gehäuse für Einsatz-Größe 104.27
/ 24-pole enclosures for size 104.27

Auf 3.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP66/67

E-Xtreme® V-TYPE Anbaugehäuse C7
/ E-Xtreme® V-TYPE bulkhead mounting C7

Einsatz-Größe	Ausführung	ArtNr	VPE	€
dimensions of inserts	type		Stk. /Stk.	/Stk.
			PU	/pc.
104.27	2 Bügel / 2 lever	07-C7IE 24	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® V-TYPE Sockelgehäuse M7
/ E-Xtreme® V-TYPE surface mounting M7P

Auf 2.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP66/67

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	ArtNr	VPE	€
dimensions of inserts	type	exit		Stk. /Stk.	/Stk.
				PU	/pc.
104.27	2 Bügel / 2 lever	M25	07-M7PE 24.25	5	a.A.
		2xM25	07-M7PE 24.225	5	a.A.
	2 Bügel hoch / 2 lever high	M32	07-M7APE 24.32	5	a.A.
		2xM32	07-M7APE 24.232	5	a.A.
		M40	07-M7APE 24.40	5	a.A.
		2xM40	07-M7APE 24.240	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® V-TYPE Tüllengehäuse MH MF
/ E-Xtreme® V-TYPE hoods MH MF

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	ArtNr	VPE	€
dimensions of inserts	type	exit		Stk. /Stk.	/Stk.
				PU	/pc.
104.27	4 Bolzen / 4 pegs	seitlich M25	07-MHOE 24.25M	5	a.A.
		seitlich M32	07-MHOE 24.32M	5	a.A.
	4 Bolzen / 2 pegs	gerade M25	07-MHVE 24.25M	5	a.A.
		gerade M32	07-MHVE 24.32M	5	a.A.
	4 Bolzen hoch / 4 pegs high	seitlich M32	07-MFOE 24.32M	5	a.A.
		seitlich M40	07-MFOE 24.40M	5	a.A.
	4 Bolzen hoch / 4 pegs high	gerade M32	07-MFVE 24.32M	5	a.A.
		gerade M40	07-MFVE 24.40M	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved