

6-poliges E-Xtreme® Steckverbinder-Gehäuse für Einsatz-Größe 44.27
/ 6-pole enclosures for size 44.27

Auf 3.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP66/67

E-Xtreme® V-TYPE Anbaugehäuse C71
/ E-Xtreme® V-TYPE bulkhead mounting C71

Einsatz-Größe <i>dimensions of inserts</i>	Ausführung <i>type</i>	ArtNr	VPE		€
			Stk.	/Stk.	
			PU	/pc.	
44.27	1 Bügel / 1 lever	07-C71E 06 L	5	a.A.	

a.A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® V-TYPE Sockelgehäuse M7
/ E-Xtreme® V-TYPE surface mounting M7P

Auf 2.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP66/67

Einsatz-Größe <i>dimensions of inserts</i>	Ausführung <i>type</i>	Ausgang <i>exit</i>	ArtNr	VPE		€
				Stk.	/Stk.	
				PU	/pc.	
44.27	1 Bügel / 1 lever	M20	07-M7PE 06 L20	5	a.A.	
		2xM20	07-M7PE 06 L220	5	a.A.	
	1 Bügel hoch / 1 lever high	M32	07-M7APE 06 L32	5	a.A.	
		2xM32	07-M7APE 06 L232	5	a.A.	
		M40	07-M7APE 06 L40	5	a.A.	
		2xM40	07-M7APE 06 L240	5	a.A.	

a.A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® V-TYPE Tüllengehäuse MH MF
/ E-Xtreme® V-TYPE hoods MH MF

Auf 3.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP66/67

Einsatz-Größe <i>dimensions of inserts</i>	Ausführung <i>model</i>	Ausgang <i>exit</i>	ArtNr	VPE		€
				Stk.	/Stk.	
				PU	/pc.	
44.27	2 Bolzen / 2 pegs	seitlich M20	07-MHOE 06 L20M	5	a.A.	
		seitlich M25	07-MHOE 06 L25M	5	a.A.	
	2 Bolzen / 2 pegs	gerade M20	07-MHVE 06 L20M	5	a.A.	
		gerade M25	07-MHVE 06 L25M	5	a.A.	
	2 Bolzen hoch / 2 pegs high	seitlich M32	07-MFOE 06 L32M	5	a.A.	
		seitlich M40	07-MFOE 06 L40M	5	a.A.	
	2 Bolzen / 2 pegs	gerade M32	07-MFVE 06 L32M	5	a.A.	
		gerade M40	07-MFVE 06 L40M	5	a.A.	

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved