

15 / 25-poliges E-Xtreme® Steckverbinder-Gehäuse für Einsatz-Größe 49 / 66.16 /
15 / 25 pole E-Xtreme® enclosures for size 49 / 66.16

Auf 2.000h im Salznebel
getestet, Schutzart IP66/67

E-Xtreme® Anbaugehäuse CZ / E-Xtreme® bulkhead mounting CZ

Einsatz-Größe <i>dimensions of inserts</i>	Ausführung <i>type</i>	ArtNr	VPE Stk. /Stk. <i>PU /pc.</i>	€
49.16	1 Bügel / 1 lever	07-CZ7IE 15 L	5	a.A.
66.16	1 Bügel / 1 lever	07-CZ7IE 25 L	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® Sockelgehäuse MZ MH / E-Xtreme® surface mounting MZ

Einsatz-Größe <i>dimensions of inserts</i>	Ausführung <i>type</i>	Ausgang <i>exit</i>	ArtNr	VPE Stk. /Stk. <i>PU /pc.</i>	€
49.16	1 Bügel / 1 lever	2xM25	07-MZ7PE 15 L225	5	a.A.
66.16	1 Bügel / 1 lever		07-MZ7PE 25 L225	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® Tüllengehäuse MZ / E-Xtreme® hoods

Einsatz-Größe <i>dimensions of inserts</i>	Ausführung <i>type</i>	Ausgang <i>exit</i>	ArtNr	VPE Stk. /Stk. <i>PU /pc.</i>	€
49.16	2 Bolzen / 2 pegs	seitlich M20 / side entry	07-MZOE 15 L20	5	a.A.
	2 Bolzen / 2 pegs	seitlich M25 / side entry	07-MZOE 15 L25	5	a.A.
	2 Bolzen hoch / 2 pegs high	seitlich M20 / side entry	07-MZAOE 15 L25	5	a.A.
	2 Bolzen / 2 pegs	gerade M20 / top entry	07-MZVE 15 L20	5	a.A.
	2 Bolzen hoch	gerade M25 / top entry	07-MZAVE 15 L25	5	a.A.
66.16	2 Bolzen / 2 pegs	seitlich M20 / top entry	07-MZOE 25 L20	5	a.A.
	2 Bolzen / 2 pegs	seitlich M25 / side entry	07-MZOE 25 L25	5	a.A.
	2 Bolzen hoch / 2 pegs high	seitlich M25 / side entry	07-MZAOE 25 L25	5	a.A.
	2 Bolzen / 2 pegs	gerade M20 / top entry	07-MZVE 25 L20	5	a.A.
	2 Bolzen hoch / 2 pegs high	gerade M25 / top entry	07-MZAVE 25 L25	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved