

10-poliges E-Xtreme® Steckverbinder-Gehäuse für Einsatz-Größe 57.27
/ 10-pole enclosures for size 57.27

Auf 3.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP66/67

E-Xtreme® V-TYPE Anbaugehäuse C7
/ E-Xtreme® V-TYPE bulkhead mounting C7

Einsatz-Größe	Ausführung	ArtNr	VPE	€
<i>dimensions of inserts</i>	<i>type</i>		<i>Stk. /Stk.</i>	<i>PU /pc.</i>
57.27	2 Bügel / 2 lever	07-C7IE 10	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® V-TYPE Sockelgehäuse M7
/ E-Xtreme® V-TYPE surface mounting M7P

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	ArtNr	VPE	€
<i>dimensions of inserts</i>	<i>type</i>	<i>exit</i>		<i>Stk. /Stk.</i>	<i>PU /pc.</i>
57.27	2 Bügel / 2 lever	M20	07-M7PE 10.20	5	a.A.
		2xM20	07-M7PE 10.220	5	a.A.
	2 Bügel hoch / 2 lever high	M32	07-M7APE 10.32	5	a.A.
		2xM32	07-M7APE 10.232	5	a.A.
		M40	07-M7APE 10.40	5	a.A.
		2xM40	07-M7APE 10.240	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Auf 2.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP66/67



E-Xtreme® V-TYPE Tüllengehäuse MH MF
/ E-Xtreme® V-TYPE hoods MH MF

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	ArtNr	VPE	€
<i>dimensions of inserts</i>	<i>model</i>	<i>exit</i>		<i>Stk. /Stk.</i>	<i>PU /pc.</i>
57.27	4 Bolzen / 4 pegs	seitlich M20	07-MHOE 10.20M	5	a.A.
		seitlich M25	07-MHOE 10.25M	5	a.A.
	4 Bolzen / 2 pegs	gerade M20	07-MHVE 10.20M	5	a.A.
		gerade M25	07-MHVE 10.25M	5	a.A.
	4 Bolzen hoch / 4 pegs high	seitlich M32	07-MFOE 10.32M	5	a.A.
		seitlich M40	07-MFOE 10.40M	5	a.A.
		gerade M32	07-MFVE 10.32M	5	a.A.
		gerade M40	07-MFVE 10.40M	5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved