

Die Kabeleinführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1,5 - 22mm einzuführen und 2.fach gemäß IP66/67/68 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet. / The cable entry plates KEL-DPZ allows you to introduce many lines even on a confined space, even with different diameters of 1,5 - 22mm and double sealing according to IP66/67/68. At the same time carried out cables are strain-relieved.

Typ A Blechstärke / plate thickness: 1,5-2,5 mm; Typ B Blechstärke / plate thickness: 2,8-4 mm

## GOGAFIX KEL-DP rund Kabeleinführungsplatte / cable entry system

Material / material: Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP65

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Ausbruch / cutout: metrische Standardausbrüche / metric standard cutouts

Höhe / height: 5 mm

Typ	Model	Außendurchmesser mm	Anzahl Leitungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	model	outer diameter	number of cables	PU		/pc.
KEL-DP 25/4	A	32	4x 8	10	233190A	7,06
KEL-DP 25/6	A	32	4 5,2; 2x 9,4	10	233191A	7,06
KEL-DP 32/10	A	38	6x 5,2; 2x 6,4; 2xx 9,4	10	233192A	10,10
	B				233192B	
KEL-DP 50/9	A	38	5x 7; 4x 18	10	233193A	11,55
	B				233193B	
KEL-DP 50/11	A	60	7x 7,2; 3x 11,2; 1x 22,5	10	233194A	11,55
	B				233194B	
KEL-DP 50/12	A	60	10x 9,2; 2x 11,2	10	233195A	11,55
	B				233195B	
KEL-DP 50/16	A	60	4x 5,3; 5x 6,3; 3x 9,5; x 11,3	10	233196A	11,55
	B				233196B	
KEL-DP 50/18	A	60	2x 4; 2x 6; 4x 7,2; 5x 9,4; 5x 12	10	233197A	11,55
	B				233197B	
KEL-DP 50/20	A	60	16x 6,3; 4x 9,3	10	233198A	11,55
	B				233198B	
KEL-DP 50/35	A	60	35x 5,2	10	233199A	11,55
	B				233199B	



## GOGAFIX KEL-DPZ rund Kabeleinführungsplatte mit GM / cable entry system w. locknut

Material / material: Rahmen PA; Dichtplatte Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / frame PA; sealing plate elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP65

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Höhe / height: 10 mm

Typ	Außendurchmesser mm	Gewinde	Anzahl Leitungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	outer diameter	thread	number of cables	PU		/pc.
KEL-DPZ 32/4	44	M32	3x 3,2-6,5; 1x 7,2-12,5	10	233170	12,38
KEL-DPZ 32/7	44	M32	7x 3,2-6,5		233171	12,38
KEL-DPZ 50/8	62	M50	5x 5-10,2; 3x 7,2-12,5		233172	15,82
KEL-DPZ 50/12	62	M50	4x 3,2-6,5; 8x 5-10,2		233173	15,82
KEL-DPZ 50/19	62	M50	19x 3,2-6,5		233174	15,82
KEL-DPZ 63/9	75	M63	1x 3,5-6,5; 3x 5-10,2; 4x 9-16,2; 1x 16-22,2		233175	18,87
KEL-DPZ 63/13	75	M63	4x 3,2-6,5; 4x 5-10,2; 5x 9-16,2		233176	18,87
KEL-DPZ 63/35	75	M63	35x 3,2-6,5		233177	18,87



## GOGAFIX KDMF-54 Kabeleinführung / cable entry


Material / material: TPE-S

Schutzart / protection grade: IP54

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +100°C

Typ	Abmessungen mm	Klemmbereich mm	Ausschnitt	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	clamping range	cutout	color	PU		/pc.
KDMF54-MGD 8/4	Ø 57 x 10	8x9 & 4x13	für M50-Bohrung / for M50 hole	hellgrau / light gray	200	233680	2,42
KDMF54-MGD 4/3		4x10 & 3x16				233681	

Andere Größen auf Anfrage! / Other sizes upon request!



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved