

GOGAFIX BPK|BPK-RF

BPK zum Anschrauben - BPK-RF A zum Aufrasten / BPK for screwing - BPK-RFA for snapping

Material / material: Polypropylen; Dichtung / sealing: Elastomere
Brandklasse / fire class: UL-94-V0
Schutzklasse / protection grade: BPK: IP64; BPK-RF A: IP54
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +110°C (statisch / static)
Eigenschaften / features: halogen- & silikonfrei / halogen & silicone free

Typ	Passend für Kabeleinführung	Abmessungen	VPE	ArtNr	€	
type	fits with cable entry	mm	Stk. / PU		/Stk. / pc.	
BPK-B	KEL-B, KEL-ER B	76x53	10	233380-1	4,50	
BPK 10	KEL 10, KEL-ER 10	101x53		233380-2	4,68	
BPK 16	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-Quick 16	121x53		233380-3	4,83	
BPK 24	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	148x53		233380-4	4,83	
BPK-B-RF A	KEL-B, KEL-ER B	76x53		233381-1	5,32	
BPK 10-RF A	KEL 10, KEL-ER 10	101x53		233381-2	5,67	
BPK 16-RF A	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-Quick 16	121x53		233381-3	5,67	
BPK 24-RF A	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	148x53		233381-4	5,67	
BPK-JFX	KEL-JUMBO flex	88x88		5	233381-8	6,50



GOGAFIX BPM

Material / material: Stahl verzinkt / galvanized steel; Edelstahl / stainless steel V2A
Stärke / thickness: 2 mm
Schutzklasse / protection grade: IP54

Typ	Passend für Kabeleinführung	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type	fits with cable entry	mm	Stk. / PU		/Stk. / pc.
BPM-B	KEL-B, KEL-ER B, KEL-QUICK B	75x58	10	233390-1	4,83
BPM 6	6-polige Steckverbinder / 6-poled plug connectors	90x52	10	233390-2	4,83
BPM 10	KEL 10, KEL-ER 10	99x58	10	233390-3	4,83
BPM-FG B	KEL-FG B	80x58	10	233390-4	4,83
BPM 16	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16	118x56	10	233390-5	4,83
BPM 24	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	145x56	10	233390-6	4,83
BPM 24-E	KEL 24-E	143x83	10	233390-7	9,77
BPM 24 20	KEL 24-MT	147x102	1	233390-8	10,43
BPM-JUMBO flex	KEL-JUMBO flex	88x88	1	233391	8,96
BPM-JUMBO 1	KEL-JUMBO 1	116x110	1	233392	13,58
BPM-JUMBO 2	KEL-JUMBO 2	200x116	1	233393	15,28
BPM-ULTRA	KEL-Ultra flex	∅168 Stärke / thickness 1,5mm	1	233394	10,38

GOGAFIX BPK-SNAP

Für KEL-SNAP Rahmen! / For KEL-SNAP frames!

Material / material: Polyethylen (PE)
Brandklasse / fire class: UL94-HB
Schutzklasse / protection grade: IP54
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +80°C (statisch / static)
Eigenschaften / features: silikonfrei / silicone free

Typ	Passend für	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type	fits with	mm	Stk. / PU		/Stk. / pc.
BPK-SNAP-B	KEL-SNAP-B4	58x72,8x17	10	233382-1	6,46
BPK-SNAP 10	KEL-SNAP 10	58x98,3x17		233382-2	7,14
BPK-SNAP 16	KEL-SNAP 16	58x120x17		233382-3	7,69
BPK-SNAP 24	KEL-SNAP 24	58x147x17		233382-4	8,42



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX MP

Modulplatten sind mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Kabeleinführungssystemen KEL 24, KEL-ER 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex und KEL-ULTRA flex bereits vorgefertigt. Modulplatten können an Trennwänden, geschlossenen Schaltschrankböden, 25mm Lochraster des Schaltschranks und an Schienen des TS-Systems (Rittal) befestigt werden. /

Module plates are already prefabricated with cut-outs for accommodating cable entry systems KEL 24, KEL-ER 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex and KEL-ULTRA flex. Module panels can be attached to partition walls, closed control cabinet shelves, 25mm grid perforation of the control cabinet and rails of the TS system (Rittal).

Material / material: Stahl, verzinkt (Art. 233364-1 Aluminium) / galvanized steel


Abmessungen / dimensions: 338 x 168 x 2 mm

Typ	Passend für Kabeleinführung	VPE	ArtNr	€
type	fits with cable entry	Stk. /PU		/Stk. /pc.
MP 0	blind		233360-1	12,18
MP 1	3x KEL(-ER) 24 x		233361-1	56,30
MP 2	4x KEL(-ER) 24 x		233361-2	73,10
MP 3	1x KEL-JUMBO 1, 1x KEL-JUMBO 2		233362-1	50,10
MP 4	2x KEL-JUMBO 1	1	233362-2	41,24
MP 5	2x KEL(-ER) 24 x, 1x KEL-JUMBO 1		233363-1	58,10
MP 6	5x Ausbruch M50 f. KEL-DPF & KEL-DPZ		233364-1	120,90
MP 7	3x KEL-JUMBO flex		233364-2	58,01
MP 8	2x KEL-ULTRA flex		233364-3	40,08



Sets	Lieferumfang	VPE	ArtNr	€
sets	delivery	Stk. /PU		/Stk. /pc.
MP6	MP6, 5x KEL-DPF 50, 1x Verschlusschraube M50 / MP6, 5x KEL-DPF 50, 1x cover screw M50	1	233365-1	a.A.
MP8	MP8, 1x KEL-ULTRA flex, 1x BPM-ULTRA	1	233365-2	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX KDR-BMP

Material / material: Stahl, verzinkt / galvanized steel

Schutzart / protection grade: IP54 mit Dichtung und korrekter Auswahl der Kabeleinführung / with sealing and correct choice of cable entry

Schaltschrank-Bodenblech für Modulplatten! / Enclosure floor plate for module plates!

Typ	Schaltschrank Typ	Schaltschrankbreite	Schaltschranktiefe	Anzahl Ausbrüche	VPE	ArtNr	€
type	enclosure type	mm	mm	number of cut-outs	Stk. /PU		/Stk. /pc.
KDR-BMP 600/400			400	1		233370-1	138,70
KDR-BMP 600/500	TS8	600	500	2	1	233370-2	208,00
KDR-BMP 600/600			600	2		233370-3	151,00
KDR-BMP 800/400			400	1		233371-1	157,00
KDR-BMP 800/500	TS8	800	500	3	1	233371-2	225,00
KDR-BMP 800/600			600	3		233371-3	248,00
KDR-BMP 1000/400			400	1		233372-1	121,50
KDR-BMP 1000/500	TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	500	2	1	233372-2	149,10
KDR-BMP 1000/600			600	2		233372-3	169,00
KDR-BMP 1200/400			400	1		233373-1	126,90
KDR-BMP 1200/500			500	2x3		233373-2	160,00
KDR-BMP 1200/600	TS8	1.200 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	600	3	1	233373-3	190,00
f. linkes Feld / for left field			600	3		233373-4	190,00
KDR-BMP 1200/600			600	3			
f. rechtes Feld / for right							

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved