

**Material / material:** duroplastisches Polyester / thermosetting polyester  
flammgeschützt (960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant (960°C glow wire test)  
Gewindeeinsätze aus Messing oder verzinktem Stahl / thread inserts made of brass oder zincated steel

**Konformität / conformity:** ROHS konform, CE / ROHS conform, CE  
Verzinkung ohne Chrom-VI / zinc without chrome  
Kunststoffe halogenfrei / halogen-free plastics

**Normen / standards:** EN60439-1; Niederspannungsrichtlinie 2009/95/EG



## GOGASHIELD STI 1

Typ type	H	SW mm	Gewinde thread	max. AnzMoment max. tightening torque	max. Zugkraft max. traction	max. Tragkraft max. lifting capacity	Nennspannung V, AC/DC nominal voltage	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI1-H20M4	20	18	M4	9	17.000	7.000	300/400	10	167300	0,82
STI1-H20M6			M6	8	17.000	7.000	300/400	10	167301	0,94
STI1-H25M5	25	21	M5*	10	37.000	17.000	400/500	10	167302	0,94
STI1-H25M6			M6	22	37.000	17.000	400/500	10	167303	1,05
STI1-H30M6	30	33	M6	22	50.000	25.000	600/750	10	167304	0,96
STI1-H30M8			M8	40	50.000	25.000	600/750	10	167305	1,17
STI1-H35M6			M6	25	80.000	45.000	600/750	10	167306	1,10
STI1-H35M8	35	33	M8	42	80.000	45.000	600/750	10	167307	1,23
STI1-H35M10			M10	4	80.000	45.000	600/750	10	167308	1,47
STI1-H40M8			M8	42	110.000	80.000	1,0k/1,2k	10	167309	1,87
STI1-H40M10	40	40	M10	60	110.000	80.000	1,0k/1,2k	10	167310	2,06
STI1-H40M12			M12	100	110.000	80.000	1,0k/1,2k	10	167311	3,39
STI1-H50M8			M8*	42	110.000	80.000	1,2k/1,5k	10	167312	2,60
STI1-H50M10	50	46	M10	70	110.000	80.000	1,2k/1,5k	10	167313	3,19
STI1-H50M12			M12	130	110.000	80.000	1,2k/1,5k	10	167314	3,39
STI1-H60M8	60	50	M8*	42	150.000	100.000	1,2k/1,5k	10	167315	3,62
STI1-H60M10			M10	85	150.000	100.000	1,5k/1,8k	10	167316	3,84
STI1-H70M10	70	55	M10	70	150.000	100.000	2,0k/2,4k	10	167318	5,77
STI1-H70M12			M12	135	150.000	100.000	2,0k/2,4k	10	167319	5,84

\*abweichende Bauform: Vollsechskant oder rund mit Sechskantende / different type: full hexagon or round with hexagon end

Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Material / material:** duroplastisches Polyester mit 20% Glasfaserverstärkung / *thermosetting polyester reinforced with 20% fiberglass*  
flammgeschützt V0-UL94 / *flame retardant*

Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / *thread inserts made of galvanized steel*

**Temperaturbereich / temperature range:** -40 - +130°C



## GOGASHIELD STI 2

Typ <i>type</i>	H mm	SW mm	Gewinde <i>thread</i>	max. AnzMoment Nm <i>max. tightening torque</i>	max. Zugkraft N <i>max. traction</i>	max. Tragkraft N <i>max. lifting capacity</i>	Nennspannung V, AC/DC <i>nominal voltage</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI2-H16M4	16	15	M4	3	1.500	15.000	1k/1,5k	50	167320	0,73
STI2-H20M4			M4	3	2.000	20.000	1k/1,5k	25	167321	0,85
STI2-H20M5	20	19	M5	6	2.000	20.000		25	167322	0,87
STI2-H20M6			M6	8	2.400	20.000		25	167323	0,88
STI2-H25M5	25	22	M5	6	2.400	29.000	1k/1,5k	20	167324	0,90
STI2-H25M6			M6	10	3.400	29.000		20	167325	0,91
STI2-H30M6	30	30	M6	10	5.800	59.000	1k/1,5k	10	167326	1,50
STI2-H30M8			M8	25	5.800	59.000		10	167327	1,57
STI2-H35M6			M6	10	7.100	90.000		10	167328	1,57
STI2-H35M8		32	M8	25	7.100	90.000		10	167329	1,61
STI2-H35M10	35		M10	50	7.100	90.000	1k/1,5k	10	167330	1,73
STI2-H35M8W		41	M8	25	7.900	130.000		10	167331	1,82
STI2-H35M10W			M10	50	7.900	130.000		10	167332	1,82
STI2-H40M6			M6	10	9.000	120.000		10	167333	2,07
STI2-H40M8	40	41	M8	25	9.000	120.000	1k/1,5k	10	167334	2,12
STI2-H40M10			M10	50	8.000	120.000		10	167335	2,21
STI2-H45M6			M6	10	9.000	140.000		10	167336	2,50
STI2-H45M8	45	41	M8	25	9.000	140.000	1k/1,5k	10	167337	2,55
STI2-H45M10			M10	50	11.000	140.000		10	167338	2,56
STI2-H50M6			M6	10	11.000	120.000		10	167339	3,29
STI2-H50M8	50	46	M8	25	11.000	120.000	1k/1,5k	10	167340	3,41
STI2-H50M10			M10	50	11.000	120.000		10	167341	3,46
STI2-H50M12W		50	M12	85	12.500	160.000		10	167342	3,54
STI2-H60M8	60	60	M8	25	14.000	180.000	1k/1,5k	4	167343	4,08
STI2-H60M10			M10	50	14.400	180.000		4	167344	4,33
STI2-H70M10	70	60	M10	50	15.000	170.000	1k/1,5k	4	167345	6,17
STI2-H70M12			M12	85	18.000	170.000		4	167346	6,26
STI2-H75M12	75	50	M12	85	14.000	120.000	1k/1,5k	10	167347	6,00
STI2-H80M12	80	65	M12	85	18.000	> 200.000	1k/1,5k	3	167348	7,12
STI2-H100M12	100	65	M12	85	20.000	> 200.000	1k/1,5k	2	167349	9,44
STI2-H100M16			M16	200	20.000	> 200.000		2	167350	9,71

Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**Material / material:** duroplastisches Polyester mit 20% Glasfaserverstärkung / thermosetting polyester reinforced with 20% fiberglass  
flammgeschützt V0-UL94 / flame retardant

Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel

**Temperaturbereich / temperature range:** -40 - +130°C



## GOGASHIELD STI 3

Typ <i>type</i>	H mm	SW mm	Gewinde <i>thread</i>	max. AnzMoment Nm <i>max. tightening torque</i>	max. Zugkraft N <i>max. traction</i>	max. Tragkraft N <i>max. lifting capacity</i>	Nennspannung V, AC/DC <i>nominal voltage</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI3-H16M5-20	16	21	M5	6	2.000	20.000	1k/1,5k	50	167360	1,06
STI3-H16M6-20			M6	6	2.000	20.000		50	167361	1,06
STI3-H20M5-20-20	20	21	M5	6	2.800	22.000	1k/1,5k	50	167362	1,07
STI3-H20M6-20			M6	8	2.800	22.000		50	167363	1,07
STI3-H25M5-20	25	21	M5	6	3.000	22.000	1k/1,5k	50	167364	1,16
STI3-H25M6-20			M6	8	3.000	22.000		50	167365	1,16
STI3-H25M8-20			M8	25	3.000	22.000		50	167366	1,26
STI3-H30M6-20	30	21	M6	10	3.400	25.000	1k/1,5k	50	167367	1,26
STI3-H30M8-20			M8	25	3.400	25.000		50	167368	1,24
STI3-H35M6-20	35	21	M6	10	3.400	25.000	1k/1,5k	50	167369	1,24
STI3-H35M8-20			M8	25	3.400	25.000		50	167370	1,28
STI3-H40M6-20	40	21	M6	10	3.700	23.000	1k/1,5k	50	167371	1,41
STI3-H40M8-20			M8	25	3.700	23.000		50	167372	1,54
STI3-H45M6-20	45	21	M6	10	3.700	23.000	1k/1,5k	25	167373	1,48
STI3-H45M8-20			M8	25	3.700	23.000		25	167374	1,57
STI3-H50M6-20	50	21	M6	10	3.700	23.000	1k/1,5k	25	167375	1,51
STI3-H50M8-20			M8	25	3.700	23.000		25	167376	1,65
STI3-H30M8-30	30	30	M8	25	6.000	48.000	1k/1,5k	50	167377	1,54
STI3-H35M8-30	35	30	M8	25	6.000	50.000	1k/1,5k	50	167378	1,75
STI3-H40M8-30	40	30	M8	25	6.500	52.000	1k/1,5k	25	167379	1,96
STI3-H45M8-30	45	30	M8	25	7.000	55.000	1k/1,5k	25	167380	2,02
STI3-H50M6-30	50	30	M6	10	7.000	55.000	1k/1,5k	25	167381	1,96
STI3-H50M8-30			M8	25	8.000	55.000		25	167382	2,06
STI3-H55M6-30	55	30	M6	10	8.000	50.000	1k/1,5k	25	167383	2,02
STI3-H55M8-30			M8	25	8.000	50.000		25	167384	2,14
STI3-H65M6-30	65	30	M6	10	8.000	47.000	1k/1,5k	25	167385	2,14
STI3-H65M8-30			M8	25	7.000	47.000		25	167386	2,38
STI3-H70M6-30	70	30	M6	10	7.000	45.000	1k/1,5k	25	167387	2,38
STI3-H70M8-30			M8	25	7.000	45.000		25	167388	2,67

Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Material / material:** Polyamid 66 mit 30% Glasfaserverstärkung, halogenfrei / reinforced with 30% fiberglass, halogen-free  
flammgeschützt V0-UL94 (960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant V0-UL94 (960°C glow wire test)  
Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel

**Temperaturbereich / temperature range:** -40 - +130°C



## GOGASHIELD STI 4

Typ <i>type</i>	H mm	SW mm	Gewinde <i>thread</i>	max. AnzMoment Nm <i>max. tightening torque</i>	max. Zugkraft N <i>max. traction</i>	max. Tragkraft N <i>max. lifting capacity</i>	Nennspannung AC/DC V <i>nominal voltage</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
STI4-H15M4UL	15	14	M4	3	1.500	15.000	1k/1,5k	50	167500	1,13
STI4-H20M4UL			M4	3	2.000	20.000		50	167501	1,34
STI4-H20M5UL	20	17	M5	6	2.000	20.000	1k/1,5k	50	167502	1,34
STI4-H20M6UL			M6	8	2.500	20.000		50	167503	1,35
STI4-H25M5UL	25	20	M5	6	4.000	25.000	1k/1,5k	50	167504	1,46
STI4-H25M6UL			M6	10	4.000	25.000		50	167505	1,52
STI4-H30M6UL	30	30	M6	10	8.000	75.000	1k/1,5k	50	167506	2,63
STI4-H30M8UL			M8	25	8.000	75.000		50	167507	2,62
STI4-H35M6UL			M6	10	9.000	65.000		50	167508	2,80
STI4-H35M8UL		32	M8	25	9.000	65.000		50	167509	3,04
STI4-H35M10UL	35		M10	50	9.000	65.000	1k/1,5k	50	167510	3,12
STI4-H35M8WUL		40	M8	25	11.000	110.000		50	167511	3,82
STI4-H35M10WUL			M10	50	11.000	110.000		50	167512	3,91
STI4-H40M6UL			M6	10	13.000	75.000		50	167513	3,74
STI4-H40M8UL		32	M8	25	13.000	75.000		50	167514	3,82
STI4-H40M10UL	40		M10	50	13.000	75.000	1k/1,5k	50	167515	3,88
STI4-H40M8WUL		46	M8	25	15.000	120.000		50	167516	4,96
STI4-H40M10WUL			M10	50	15.000	120.000		50	167517	5,04
STI4-H45M6UL			M6	10	16.000	90.000		25	167518	4,14
STI4-H45M8UL		41	M8	25	16.000	90.000		25	167519	4,21
STI4-H45M10UL	45		M10	50	18.000	90.000	1k/1,5k	25	167520	4,61
STI4-H45M8WUL		50	M8	25	20.000	140.000		25	167521	5,59
STI4-H45M10WUL			M10	50	20.000	140.000		25	167522	6,11
STI4-H50M6UL			M6	10	15.000	100.000		50	167523	4,77
STI4-H50M8UL		36	M8	25	16.000	100.000		50	167524	4,97
STI4-H50M10UL	50		M10	50	18.000	100.000	1k/1,5k	25	167525	5,06
STI4-H50M10WUL		50	M10	50	20.000	130.000		25	167526	6,89
STI4-H50M12WUL			M12	85	20.000	130.000		25	167527	6,98
STI4-H55M10UL	55	55	M10	50	22.000	150.000	1k/1,5k	25	167528	8,19
STI4-H60M8UL	60	54	M8	25	22.000	150.000	1k/1,5k	25	167529	6,31
STI4-H60M10UL			M10	50	22.000	150.000		25	167530	6,51
STI4-H70M10UL	70	65	M10	50	22.000	180.000	1k/1,5k	25	167531	11,54
STI4-H70M12UL			M12	85	25.000	180.000		25	167532	11,54
STI4-H75M12UL	75	50	M12	85	20.000	120.000	1k/1,5k	25	167533	11,44
STI4-H75M16UL			M16	200	20.000	120.000		25	167534	11,88
STI4-H80M12UL	80	65	M12	85	25.000	180.000	1k/1,5k	25	167535	13,64
STI4-H100M12UL	100	65	M12	85	30.000	200.000	1k/1,5k	25	167536	16,86
STI4-H100M16UL			M16	200	30.000	200.000		25	167537	19,52

Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Material / material:** Polyamid 66 mit 30% Glasfaservertärkung, halogenfrei / reinforced with 30% fiberglass, halogen-free  
flammgeschützt V0-UL94(960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant V0-UL94 (960°C glow wire test)

Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel

**Temperaturbereich / temperature range:** -40 - +130°C



## GOGASHIELD STI 5

Typ <i>type</i>	H mm	SW mm <i>wrench size</i>	Gewinde <i>thread</i>	max. AnzMoment Nm <i>max. tightening torque</i>	max. Zugkraft N <i>max. traction</i>	max. Tragkraft N <i>max. lifting capacity</i>	Nennspannung AC/DC V <i>nominal voltage</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
STI5-H16M4-20			M4	3	2.000	42.000		50	167540	1,39
STI5-H16M5-20	16	21	M5	6	3.000	42.000	1k/1,5k	50	167541	1,35
STI5-H16M6-20			M6	6	3.500	42.000		50	167542	1,40
STI5-H20M5-20	20	21	M5	6	4.000	45.000	1k/1,5k	50	167543	1,52
STI5-H20M6-20			M6	8	4.500	45.000		50	167544	1,58
STI5-H25M4-20			M4	3	3.000	47.000		50	167545	1,62
STI5-H25M5-20	25	21	M5	6	4.000	47.000	1k/1,5k	50	167546	1,71
STI5-H25M6-20			M6	8	5.500	47.000		50	167547	1,64
STI5-H25M8-20			M8	25	5.500	47.000		50	167548	1,63
STI5-H30M5-20			M5	6	7.000	50.000		50	167549	1,61
STI5-H30M6-20	30	21	M6	10	7.000	50.000	1k/1,5k	50	167550	1,63
STI5-H30M8-20			M8	25	7.000	50.000		50	167551	1,64
STI5-H35M5-20			M5	6	7.000	50.000		50	167552	1,77
STI5-H35M6-20	35	21	M6	10	8.000	50.000	1k/1,5k	50	167553	1,81
STI5-H35M8-20			M8	25	8.000	50.000		50	167554	1,82
STI5-H40M5-20			M5	6	8.000	50.000		50	167555	1,93
STI5-H40M6-20	40	21	M6	10	8.000	50.000	1k/1,5k	50	167556	1,96
STI5-H40M8-20			M8	25	8.000	50.000		50	167557	1,98
STI5-H45M5-20			M5	6	8.000	47.000		25	167558	2,14
STI5-H45M6-20	45	21	M6	10	8.000	47.000	1k/1,5k	25	167559	2,18
STI5-H45M8-20			M8	25	8.000	47.000		25	167560	2,19
STI5-H50M5-20			M5	6	8.000	45.000		25	167561	2,35
STI5-H50M6-20	50	21	M6	10	8.000	45.000	1k/1,5k	25	167562	2,38
STI5-H50M8-20			M8	25	8.000	45.000		25	167563	2,4
STI5-H30M6-30	30	30	M6	10	1.000	70.000	1k/1,5k	50	167564	3,94
STI5-H30M8-30			M8	25	12.000	80.000		50	167565	3,94
STI5-H35M6-30	35	30	M6	10	11.000	75.000	1k/1,5k	50	167566	4,04
STI5-H35M8-30			M8	25	14.000	85.000		50	167567	4,04
STI5-H40M6-30	40	30	M6	10	11.000	75.000	1k/1,5k	25	167568	4,16
STI5-H40M8-30			M8	25	14.000	85.000		25	167569	4,2
STI5-H45M6-30	45	30	M6	10	12.000	90.000	1k/1,5k	25	167570	4,65
STI5-H45M8-30			M8	25	16.000	90.000		25	167571	4,92
STI5-H50M6-30	50	30	M6	10	12.000	80.000	1k/1,5k	25	167572	5,55
STI5-H50M8-30			M8	25	16.000	80.000		25	167573	5,67
STI5-H55M6-30	55	30	M6	10	11.000	75.000	1k/1,5k	25	167574	5,83
STI5-H55M8-30			M8	25	13.000	75.000		25	167575	5,83
STI5-H65M6-30	65	30	M6	10	9.500	70.000	1k/1,5k	25	167576	6,57
STI5-H65M8-30			M8	25	9.500	70.000		25	167577	6,57
STI5-H70M6-30	70	30	M6	10	9.000	65.000	1k/1,5k	25	167578	6,92
STI5-H70M8-30			M8	25	9.000	65.000		25	167579	6,92

Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGASHIELD ISO Gewindestifte f. Isolatoren / screws f. isolators

**Material / material:** Stahl verzinkt Klasse 8.8 / zinc plated steel class 8.8

**Bestehend aus / composed of:** Mutter, Unterlegscheibe und Sprengring / nut, washer and retaining ring

Typ	M	L	VPE	ArtNr	€
type	thread	length	Stk. / PU		/Stk. / pc.
ISO PM5x20	M5	20	25	256820M5	1,41
ISO PM6x30	M6	30		256830M6	1,48
ISO PM8x30	M8	30		256830M8	1,77
ISO PM8x35	M8	35		256835M8	1,93
ISO PM10x40	M10	40		256840M10	2,20
ISO PM12x50	M12	50		256850M12	2,51



## GOGASHIELD TFP/TMP Kunststoff-Knöpfe / plastic knobs

**Material / material:** Polystyrene


**Selbstverlöschend / self-extinguishing:** UL94-V2

**Max. Betriebstemperatur / max. operating temperature:** 90°C

**Isolierungsspannung / isolation voltage:** 1.000 V

**Einsätze Außengewinde aus galvanisiertem Stahl / inserts outer thread made of galvanized steel**

Typ	M	Ch	L	VPE	ArtNr	€
type	thread	mm	mm	Stk. / PU		/Stk. / pc.
TFP M5	M5	11	8	50	2569S0811M5	1,33
TFP M6	M6	11	8	50	2569S0811M6	1,33
TMP M5	M5	11	8	50	2569L0811M5	0,45
TMP M6	M6	11	8	50	2569L0811M6	0,53



## GOGASHIELD DZP Kunststoff-Abstandshalter / plastic spacer

**Material / material:** Polystyrene


**Selbstverlöschend / self-extinguishing:** UL94-V2

**Max. Betriebstemperatur / max. operating temperature:** 90°C

**Isolierungsspannung / isolation voltage:** 1.000 V

**Einsätze aus galvanisiertem Stahl / inserts made of galvanized steel**

Typ	M	Ch	L	L1	L2	VPE	ArtNr	€
type	thread	mm	mm	mm	mm	Stk. / PU		/Stk. / pc.
DZP 15M5	M5	13	15	7	7	50	2565015070713M5	2,22
DZP 20M5	M5		20				2565020070713M5	2,28
DZP 30M5	M5		30				2565030070713M5	2,40
DZP 45M5	M5		45				2565045070713M5	2,69
DZP 55M5	M5		55				2565055070713M5	2,89
DZP 70M5	M5		70				2565070070713M5	2,97
DZP 85M5	M5		85				2565085070713M5	3,04
DZP 120M5	M5		120				2565120070713M5	3,16
DZP 15M6	M6		15				2565015070713M6	2,28
DZP 20M6	M6		20				2565020070713M6	2,33
DZP 30M6	M6		30				2565030070713M6	2,57
DZP 45M6	M6		45				2565045070713M6	2,77
DZP 70M6	M6	70	2565070070713M6	2,95				
DZP 120M6	M6	120	2565120070713M6	3,22				



Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**GOGASHIELD DZM Metallische Abstandshalter / metallic spacer**

**Hexagonales Profil / hexagonal profile**

Material / material: Stahl verzinkt / zinc plated steel class  
Zugfestigkeit / tensile strength: 500N/mm<sup>2</sup>



Typ	M	Ch	L	L1	L2	VPE	ArtNr	€
type	thread	wrench size	length	length	length	PU		/Stk. /pc.
DZM 20M3	M3	6	20	6	10	100	2566020061006M3	0,50
DZM 10M4	M4	7	10	8	6	100	2566010080607M4	0,63
DZM 15M4	M4	7	15	8	10	100	2566015081007M4	0,63
DZM 20M4	M4	7	20	8	10	100	2566020081007M4	0,65
DZM 25M4	M4	7	25	8	10	50	2566025081007M4	0,69
DZM 30M4	M4	7	30	8	10	50	2566030081007M4	0,72
DZM 35M4	M4	7	35	8	10	50	2566035081007M4	0,73
DZM 40M4	M4	7	40	8	10	50	2566040081007M4	0,75
DZM 50M4	M4	7	50	8	10	50	2566050081007M4	0,77
DZM 60M4	M4	7	60	8	10	50	2566060081007M4	0,81
DZM 70M4	M4	7	70	8	10	25	2566070081007M4	0,93
DZM 90M4	M4	7	90	8	10	25	2566090081007M4	0,98
DZM 10M5	M5	8	10	8	6	100	2566010080608M5	0,65
DZM 05M5	M5	8	5	8	6	100	2566015080608M5	0,66
DZM 20M5	M5	8	20	8	10	100	2566020081008M5	0,68
DZM 25M5	M5	8	25	8	10	50	2566025081008M5	0,71
DZM 30M5	M5	8	30	8	10	50	2566030081008M5	0,74
DZM 35M5	M5	8	35	8	10	50	2566035081008M5	0,77
DZM 40M5	M5	8	40	8	10	50	2566040081008M5	0,79
DZM 50M5	M5	8	50	8	10	50	2566050081008M5	0,83
DZM 60M5	M5	8	60	8	10	50	2566060081008M5	0,87
DZM 70M5	M5	8	70	8	10	25	2566070081008M5	1,00
DZM 80M5	M5	8	80	8	10	25	2566080081008M5	1,05
DZM 90M5	M5	8	90	8	10	25	2566090081008M5	1,08
DZM 10M6	M6	10	10	10	6	100	2566010100610M6	0,69
DZM 15M6	M6	10	15	10	10	100	2566015101010M6	0,72
DZM 20M6	M6	10	20	10	12	100	2566020101210M6	0,75
DZM 25M6	M6	10	25	10	12	50	2566025101210M6	0,83
DZM 30M6	M6	10	30	10	12	50	2566030101210M6	0,86
DZM 40M6	M6	10	40	10	12	50	2566040101210M6	0,92
DZM 50M6	M6	10	50	10	12	50	2566050101210M6	0,93
DZM 60M6	M6	10	60	10	12	50	2566060101210M6	1,05
DZM 70M6	M6	10	70	10	12	25	2566070101210M6	1,20
DZM 80M6	M6	10	80	10	12	25	2566080101210M6	1,27
DZM 90M6	M6	10	90	10	12	25	2566090101210M6	1,29
DZM 100M6	M6	10	100	10	12	25	2566100101210M6	1,38
DZM 20M8	M8	13	20	14	14	100	2566020141413M8	0,99
DZM 25M8	M8	13	25	14	14	50	2566025141413M8	1,09
DZM 30M8	M8	13	30	14	14	50	2566030141413M8	1,08
DZM 40M8	M8	13	40	14	14	50	2566040141413M8	1,28
DZM 50M8	M8	13	50	14	14	50	2566050141413M8	1,33
DZM 70M8	M8	13	70	14	14	25	2566070141413M8	1,71

Preise gültig ab 01.01.2018exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved