GOGAPLUG KVB7A

Die intelligente Lösung um Datenleitungen ohne Spezialwerkzeug professionell zu verlängern. Durch schlanke Bauform auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. / ***The intelligent solution for professional extending of data lines without special toolsl. Applications due to slim design also in confined spaces.***

Feldkonfekt. Kabelverbinder Klasse F_A für 8-adrige Kabel / ***field assembly Cable Connector class FA for 8-wire cable***
für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat. 7_A /
for connecting/extending/repairing/relocation of copper data cables to Cat. 7A
in Verbindung mit Cat.7_A Cu-Kabeln wird Klasse F_A n. ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 1000 MHz erfüllt /
in conjunction with Cat.7A Cu cables Class FA is ISO / IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06 to 1000 MHz met
für 10 GBit nach IEEE 802.3an / ***for 10 GBit acc. to IEEE 802.3an***
geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE) / ***suitable for power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPOE)***
kompakte Bauform - Durchmesser 16,8 mm x Länge 64 mm / ***compact design - diameter 16.8 mm x length 64 mm***
IP67-geschütztes Gehäuse in Verbindung mit geeig. Leitungen / ***IP67-prot. case in conjunction w. appropriate cables***
industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse bestehend aus nur 3 Einzelteilen /
industrial-grade refined zinc diecast housing consisting of only 3 items
einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug / ***easy assembly - no special tools required***
Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert / ***shield connection and strain relief integrated in the case***
montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis AWG 24/7 (eindrähtig) und AWG 24/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen /
install connection of data lines AWG 24/1 to AWG 24/7 (solid) and AWG 07/24 to 07/22 (stranded) at IDC terminals

Abmessungen / ***dimensions*****:** Ø 16,8 x 64 mm
Cu-Leiterdurchmesser / ***Cu-conductor diameter*****:** massiv 0,40 - 0,64 mm / AWG 24/1 - AWG 22/1
Litze / ***braid*****:** 0,61 - 0,76 mm / AWG 24/7 - AWG 22/7
Aderndurchmesser / ***core diameter*****:** 0,85 - 1,6 mm
Kabelmanteldurchmesser / ***cable mantle diameter*****:** 5,0 - 9,7 mm
Wiederanschließbarkeit / ***agan connecting*****:** ja
Steckergehäuse / ***plug case*****:** Zinkdruckguss
Ladestück / ***loading piece*****:** PA UL94-V0
Schneidkontakte / ***cutting contacts*****:** CuSn IDC
Kontaktoberfläche / ***contact surface*****:** Sn
Schirmblech / ***shroud*****:** CuSn
Schirmblech / ***shroud*****:** Oberfläche Sn
Schutzart / ***protection grade*****:** IP65, IP67
Temperaturbereich / ***temperature range*****:** -40° bis +85°C
Isolationswiderstand / ***isolation withstand*****:** ≥ 100 MOhm
Strombelastbarkeit bei 40°C / ***current power at 40°C*****:** 0.5 A
Spannungsfestigkeit / ***withstand voltage*****:** 750 VDC
Bemessungsspannung / ***rated voltage*****:** 63 V
Überspannungskategorie / ***overvoltage category*****:** II
Verschmutzungsgrad / ***pollution degree*****:** 1

Typ *type*	für Adern *for cores*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
KVB7A	8	440060	49,83

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17