

GOGAPLUG Steckergehäuse - Kunststoff / plug case - plastic

Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 /
plug case with bayonet lock complying with ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106
 IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufn. Industry Steckereinsätze / *IP67 protected case to accommodate ind.plug inserts*
 höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich 10 mm / *incr. overall cable diameter range from 10 mm*
 resistent gegen Schweißperlen / *resistant to welding beads*
 industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / *industry-compatible plastic case w. impr. durability*
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / *flammability to UL 94V*
 bessere Chemikalienbeständigkeit / *better chemical resistance*
 Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse / *Labeling option on plug case*
 nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung / *snapped after assembly clip for color coding*
 Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden /
cable can be pushed through preassembled plug housing

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
GK E-DAT	leer / empty	440070	19,43
GK-K E-DAT	leer mit Knickschutz / empty with kink protection	440071	21,03



GOGAPLUG Flanschgehäuse - Kunststoff / flange case - plastic

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 /
flange with bayonet catch according to standard ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 variant. 1
 Einfach montierbar durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für
 Lochhandzange / *easy to install thanks to round wall cuts with commercially available socket for hand tool hole*
 Befestigungsart Zentralverschraubung / *mounting central screw*
 Alternativ mit 4 Schrauben M3, nicht im Lieferumfang enthalten / *alternat. mount. w. 4 screws (not included)*
 front- und rückseitig montierbar / *front and rear mountable*
 industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / *industry-compatible plastic case w. impr. durability*
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / *flammability to UL 94V*
 bessere Chemikalienbeständigkeit / *better chemical resistance*
 Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich / *earth. via flat connector 2.8 mm on RJ45 insert possible*
 eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze / *one version for all flanged inserts*

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
FLK E-DAT	leer / empty	440072	19,43



GOGAPLUG Schutzkappe - Kunststoff / protective cap - plastic

hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe /
high degree of protection unmated by tight IP67 protective cap
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / *flammability to UL 94V*
 bessere Chemikalienbeständigkeit / *better chemical resistance*
 Unverlierbare, angebundene Schutzkappe / *attached captive protective cap attached*
 Griffmöglichkeit zum Abziehen / *handle possibility for withdrawing*

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
SKS E-DAT	für Stecker / for plugs	440073	6,48
SKF E-DAT	für Flansch / for flange	440074	8,10



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Steckergehäuse - Metall / plug case - metal

Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 /

plug case with bayonet lock complying with ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106

IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufn. Industry Steckereinsätze / IP67 protected case to accommodate ind.plug inserts

höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich 10 mm / incr. overall cable diameter range from 10 mm

resistent gegen Schweißperlen / resistant to welding beads

industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / industry-compatible plastic case w. impr. durability

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance

Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse / Labeling option on plug case

nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung / snapped after assembly clip for color coding

Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden /

cable can be pushed through preassembled plug housing

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
GM E-DAT	leer / empty	440080	43,71
GMK E-DAT	leer mit Knickschutz / empty with kink protection	440081	56,70



GOGAPLUG Flanschgehäuse - Metall / flange case - metal

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 /

flange with bayonet catch according to standard ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 variant. 1

Einfach montierbar durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für

Lochhandzange / easy to install thanks to round wall cuts with commercially available socket for hand tool hole

Befestigungsart Zentralverschraubung / mounting central screw

Alternativ mit 4 Schrauben M3, nicht im Lieferumfang enthalten / alternat. mount. w. 4 screws (not included)

front- und rückseitig montierbar / front and rear mountable

industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / industry-compatible plastic case w. impr. durability

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance

Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich / earth. via flat connector 2.8 mm on RJ45 insert possible

eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze / one version for all flanged inserts

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
FLM E-DAT	leer / empty	440082	35,63

