

**GOGAPLUG Patchkabel 500Mhz DELTA zertifiziert / patch cables 500MHz DELTA certified**

**Geeignet für 10 Gigabit Cat.6<sub>A</sub> / suitable for 10 GIGABIT Cat.6<sub>A</sub>**

**Kabelmaterial / cable material:** S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, LSHF, (LSOH), halogenfrei / halogenfree

**Farbe / colour:** grau, gelb, grün, blau, rot / grey, yellow, green, blue, red

**Stecker / plugs:** 2x Cat.6A RJ45 Stecker geschirmt (50 µm Goldauflage im Kontaktbereich) umspritzt mit integr. Klinkenschutz, Innenleiter 100% Kupfer, Längenang. auf Tülle / 2x Cat6a RJ45 shielded (50 µm gold plating in contact area) encapsulated w. integrated latch protection, inner conductor 100% copper, length on strain

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +60°C



**Weitere Längen auf Anfrage! / Other lengths upon request!**

Typ type	Länge m length	ArtNr grau grey	ArtNr gelb yellow	ArtNr grün green	ArtNr blau blue	ArtNr rot red	€/Stk. /pc.
PC6A005	0,5	19365A260050GR	19365A260050GE	19365A260050GN	19365A260050BL	19365A260050RT	2,91
PC6A010	1	19365A260100GR	19365A260100GE	19365A260100GN	19365A260100BL	19365A260100RT	3,65
PC6A015	1,5	19365A260150GR	19365A260150GE	19365A260150GN	19365A260150BL	19365A260150RT	8,07
PC6A020	2	19365A260200GR	19365A260200GE	19365A260200GN	19365A260200BL	19365A260200RT	5,19
PC6A030	3	19365A260300GR	19365A260300GE	19365A260300GN	19365A260300BL	19365A260300RT	6,70
PC6A050	5	19365A260500GR	19365A260500GE	19365A260500GN	19365A260500BL	19365A260500RT	9,80
PC6A075	7,5	19365A260750GR	19365A260750GE	19365A260750GN	19365A260750BL	19365A260750RT	13,64
PC6A100	10	19365A261000GR	19365A261000GE	19365A261000GN	19365A261000BL	19365A261000RT	17,51
PC6A150	15	19365A261500GR	19365A261500GE	19365A261500GN	19365A261500BL	19365A261500RT	25,58
PC6A200	20	19365A262000GR	19365A262000GE	19365A262000GN	19365A262000BL	19365A262000RT	33,26
PC6A250	25	19365A262500GR	19365A262500GE	19365A262500GN	19365A262500BL	19365A262500RT	40,91

a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGAPLUG Patchkabel 500Mhz m. Push-Pull Verrieg. / patch cable 500MHz w. push-pull lock.**

**Leichtes, schnelles Stecken und Ziehen der Patchkabel / lightweight, quick insertion and removal of patch cords**

**Auch bei hoher Packungsdichte! / even with high-density!**

**Geeignet für 10 Gigabit Cat.6<sub>A</sub> / suitable for 10 Gigabit Cat.6<sub>A</sub>**

**Kabelmaterial / cable material:** S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, LSHF, (LSOH), halogenfrei / halogenfree

**Farbe / colour:** hellgrau / light grey

**Stecker / plugs:** 2x Cat.6A RJ45 Stecker geschirmt (50 µm Goldauflage im Kontaktbereich) umspritzt mit integr. Klinkenschutz, Innenleiter 100% Kupfer, Push-Pull Verriegel. / 2x Cat6a RJ45 shielded (50 µm gold plating in contact area) encapsulated w. integrated latch protection, inner conductor 100% copper, push-pull lock.

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +60°C

Typ type	Länge m length	ArtNr grau grey	€/Stk. /pc.
PPC6A010	1	19365A260100PP	11,47
PPC6A020	2	19365A260200PP	13,97
PPC6A030	3	19365A260300PP	16,52
PPC6A050	5	19365A260500PP	21,51
PPC6A075	7,5	19365A260750PP	27,96
PPC6A100	10	19365A261000PP	34,24



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**Ultraflexible Patchkabel Cat.6/6<sub>A</sub> /  
ultra flexible. patch cable Cat.6/6<sub>A</sub>**

**GOGAPLUG UFC**

Diese High-Performance Patchkabel sind höchst flexibel, absolut haltbar und äußerst sicher. Trotz ihres halogenfreien Mantels sind sie besonders biegefähig und damit eignen sie sich vor allem für platzsparende Anwendungen im Schaltschrank, im Netzwerkschrank, in der Medientechnik und am Arbeitsplatz. /

*This high-performance patch cables are highly flexible, absolutely durable and extremely safe. Despite their halogen-free sheath they are particularly bendable and therefore they are particularly suitable for space-saving applications in the control cabinet, the network cabinet, in media technology and the workplace.*

Geignet für 10 Gigabit Cat.6<sub>A</sub> / suitable for 10 Gigabit Cat.6<sub>A</sub>



**Biegeradius / bending radius:** min. 10mm

**Bewegungszyklen / movement cycles:** bis zu 8500 unter Belastung / under stress up to 8500

**Kabelmaterial / cable material:** Ultra Flex S/FTP 4x2xAWG26/7 LSOH (low smoke, halogenfrei) enthält keine Weichmacher, keine Schwermetalle, kein Chlor / *Ultraflex S / FTP 4x2xAWG 26/7 LSOH (low smoke, halogen-free) contains no plasticizers, heavy metals or chlorine*

**Prüfspannung / testing voltage:** 1.000V

**Durchschlagfestigkeit / h dielectric strength:** 1,5 kV

**Farbe / colour:** blaugrau (Standard), gelb, grün, blau, rot / *bluegray (standard), yellow, green, blue, red*

**Stecker / plugs:** 2x Cat.6A RJ45 Stecker geschirmt (50 µm Goldauflage im Kontaktbereich) umspritzt mit integr. Klinkenschutz, Innenleiter 100% Kupfer / *2x Cat6a RJ45 shielded (50 µm gold plating in contact area) encapsulated w. integrated latch protection, inner conductor 100% copper*

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +80°C

**Zulassung / approval:** UL

Typ type	Länge m length	ArtNr blaugrau bluegray	ArtNr gelb yellow	ArtNr grün green	ArtNr blau blue	ArtNr rot red	€/Stk. /pc.
UFC015	0,15	1936914080001	1936914080001GE	1936914080001GN	1936914080001BL	1936914080001RT	5,57
UFC025	0,25	1936914080002	1936914080002GE	1936914080002GN	1936914080002BL	1936914080002RT	5,93
UFC050	0,5	1936914080005	1936914080005GE	1936914080005GN	1936914080005BL	1936914080005RT	6,67
UFC100	1	1936914080010	1936914080010GE	1936914080010GN	1936914080010BL	1936914080010RT	8,26
UFC200	2	1936914080020	1936914080020GE	1936914080020GN	1936914080020BL	1936914080020RT	11,47
UFC300	3	1936914080030	1936914080030GE	1936914080030GN	1936914080030BL	1936914080030RT	14,66
UFC500	5	1936914080050	1936914080050GE	1936914080050GN	1936914080050BL	1936914080050RT	21,71
UFC750	7,5	1936914080075	1936914080075GE	1936914080075GN	1936914080075BL	1936914080075RT	29,64
UFC1000	10	1936914080100	1936914080100GE	1936914080100GN	1936914080100BL	1936914080100RT	37,10
UFC1500	15	1936914080150	1936914080150GE	1936914080150GN	1936914080150BL	1936914080150RT	58,40
UFC2000	20	1936914080200	1936914080200GE	1936914080200GN	1936914080200BL	1936914080200RT	72,80
UFC3000	30	1936914080300	1936914080300GE	1936914080300GN	1936914080300BL	1936914080300RT	101,70

**GOGAPLUG UFC ohne Stecker / without plug**

Typ type	Rolle m role	ArtNr blaugrau bluegray	ArtNr gelb yellow	ArtNr grün green	ArtNr blau blue	ArtNr rot red	€/m /m
UFC100M	100	1936914081000	1936914081000GE	1936914081000GN	1936914081000BL	1936914081000RT	3,44
UFC500M	500	1936914085000	-	-	-	-	3,38

**Auf Kundenwunsch liefern wir das farbige Kabel auch auf 500m Trommeln. Individuelle Farben liefern wir ab einer Menge von 10.000m. /**

*On request we deliver colored cable on 500m drums. Other colors are available from a quantity of 10,000m.*

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

### GOGAPLUG SKC Schleppkettentaugliches Patchkabel / drag-chain suitable patch cable

**Biegeradius / bending radius:** bei Verlegung min. 59,0 mm / when installed min. 59,0 mm  
**Kabelmaterial / cable material:** SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 7,8 mm / flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm  
**Farbe / colour:** grün, ähnlich RAL 6018 / green like RAL 6018  
**Stecker / plug:** Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +70°C

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr grün <i>green</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
SKC010	1	1936714080010	29,33
SKC020	2	1936714080020	45,25
SKC030	3	1936714080030	61,20
SKC050	5	1936714080050	93,10
SKC075	7,5	1936714080075	132,90
SKC100	10	1936714080100	173,00



### GOGAPLUG SKCM ohne Stecker / without plug

**Biegeradius / bending radius:** bei Verlegung min. 59,0 mm / when installed min. 59,0 mm  
**Kabelmaterial / cable material:** SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 7,8 mm / flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm  
**Farbe / colour:** grün, ähnlich RAL 6018 / green like RAL 6018  
**Stecker / plug:** Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +70°C

Typ <i>type</i>	Rolle m <i>role</i>	ArtNr grün <i>green</i>	€/m inkl. CU <i>/m incl. CU</i>
SKCM100	100	1936714081000	9,83



### GOGAPLUG PUR Patchkabel Cat.6 / PUR patch cable Cat.6

**Biegeradius / bending radius:** bei Verlegung min. 50,0 mm / when installed min. 59,0 mm  
**Kabelmaterial / cable material:** SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 5,9 mm / flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm  
**Farbe / colour:** rot, ähnlich RAL 3000 / red like RAL 3000  
**Stecker / plug:** Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B  
**Temperaturbereich / temperature range:** -5°C - +50°C

Typ <i>type</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr rot <i>red</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
PUR PC6010	1	19396A2700100	14,19
PUR PC6020	2	19396A2700200	18,17
PUR PC6030	3	19396A2700300	22,17
PUR PC6050	5	19396A2700500	30,16
PUR PC6075	7,5	19396A2700750	40,14
PUR PC6100	10	19396A2701000	50,20



### GOGAPLUG PUR Patchkabel Cat.6 ohne Stecker / PUR patch cable Cat.6 without plug

Typ <i>type</i>	Rolle m <i>role</i>	ArtNr rot <i>red</i>	€/m inkl. CU <i>/m incl. CU</i>
PUR PC6 100M	100	19396A2710000	3,54



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved