

**10/100Mbit; Auto Negotiation; Auto MDI/MDI-X, 12/24VDC redundant, broadcast storm protection, ESD 4kV, Surge 4kV
mit/ohne erweitertem Temperaturbereich / *with or without extended temperature range***

Standard / standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x

LAN / local area network: 0 / 100 Base-TX

Leitungslänge (Segment) / cable length: max. 100m

Übertragungsgeschwindigkeit / transmission speed: max. 100 Mbps

Anschlussstechnik (Daten) / connecting technology (data): RJ45

Broadcast Storm Rate Limit: 200 pps (200M), 20 pps (10M)

Statusanzeige / status display: P1, P2, P-Fail; 10/100T(x): Link/Activity, Duplex/Collision

Arbeitsspannungsbereich / working voltage range: DC 12 V - DC 48 V, redundant

Lagertemperaturbereich / storage temperature range: -40°C – +85°C

Relative Luftfeuchte (Betrieb) / relative humidity (working): 5% - 95% (keine Betauung / no condensation)

Relative Luftfeuchte (Lagerung) / relative humidity (storage): 0% - 95% (keine Betauung / no condensation)

MTBF: 1260000 h

Schutzart / protection grade: IP 30

Normen UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950; U.S.A.: FCC Part 15 CISPR 22; EU: EN 55011, EN 61000-6-4, EN 55022 Class A; EN 61000-3-2/3, EN 55024, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8; EN 61000-6-2, IEC60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6

Zulassungen / approvals: cULus, CE, FCC

ESD (Ethernet): DD 4 kV

Surge (EFT for power): DC 3 kV

Verpolungsschutz / reverse polarity protection: ja

Überlastsicherung / overload protection: 0,9 A @ DC 12 V

Abmessungen / dimensions: 37,0 × 140,0 × 95,0 mm

Gehäusematerial / case material: Metall / metal

Montage / mounting: aufrastbar auf TS 35 (EN 50022), Wandmontage / can be plugged on TS 35 (EN 50022), wall mounting

Einbaulage/Einbauart / mounting position: beliebig / any

Gewicht / weight: 0,6 kg

Anschlussart / connection: Schraubanschluss steckbar: 0,2 – 2,5 mm²

Überwachung Versorgungsspannung / monitoring: Relais, 1 Schließer / 1 closer, AC 120 V / DC 28 V, 1 A @ DC 24 V Isolation DC 500 V



GOGAPLUG ET-SW

| Typ | Anzahl RJ45 | Leistungsaufnahme W | Temperaturbereich °C | ArtNr | €/Stk. |
|---------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|
| type | number of RJ45 | power consumption | temperature range | | /pc. |
| ET-SW5 | 5-fach / 5-fold | 3 | -10°C - +60°C | 444100 | 167,00 |
| ET-SW5T | 5-fach / 5-fold | 3 | -25°C - +75°C | 444101 | 224,00 |
| ET-SW8 | 8-fach / 8-fold | 5 | -10°C - +60°C | 444102 | 225,00 |
| ET-SW8T | 8-fach / 8-fold | 5 | -25°C - +75°C | 444103 | 273,00 |



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved