

## GOGAPLUG REG8 E-DAT TS

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 n. DIN EN 60715 / *con. unit f. mounti. on TH35 DIN EN 60715*

GHMT Cat.6<sub>A</sub> re-embedded PVP zertifiziert / *GHMT Cat.6<sub>A</sub> re-embedded PVP certified*

Cat.6<sub>A</sub> Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, GHMT zertifiziert /

*certified Cat.6A component testing according to ISO / IEC 11801, GHMT*

Einhaltung der Klasse E<sub>A</sub> bis 500 MHz n. ISO/IEC 11801 / *compliance w. class E<sub>A</sub> up to 500 MHz acc. to ISO/IEC 11801*

DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz /

*DIN EN 50173-1: 2011-09 tested: component to 600 MHz, the link to 800 MHz*

für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) / *for 10 GBit ethernet (IEEE 802.3an)*

geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPOE) / *suitable for power over ethernet (PoE, PoE plus & UPOE)*

montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7

(mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen/

*install connection of data lines AWG 26/1 - 22/1 (flexible) and AWG 07/26 to 07/22 (stranded) at IDC termina*

Kennzeichnung der Aderbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück /

*Identification of the core assignment T568A and T568B directly to the loading piece*

Baubreite von 1TE ermöglicht Einbau von bis zu 12 REGplus / *width of 1TE allows the installation of up to 12 REGplus*

integrierte Staubschutzklappe (auch farbige erhältlich) / *dust-protection lid (available in different colors)*

Bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt die Schirmkontaktierung und damit der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder mit der Hutschiene. Über einen Schieber kann die Verbindung zur Hutschiene unterbrochen werden /

*When installed as a device of protection class I the shield and thus the potential equalization via an integrated potential compensating spring with the hat rail. A slide valve, the connection is interrupted for rail*

Typ	Ausführung	Kabelanschluss	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>	<i>cable connection</i>		<i>/pc.</i>
REG8 E-DAT TS	Buchse / socket	oben / above	440013	25,68



REG8

## GOGAPLUG RJ45 E-DAT / USB E-DAT TS

bestückt mit einem E-DAT RJ45 Modul / *equipped with an E-DAT RJ45 module*

oder mit USB-A-Kupplung / *or with an USB A clutch*

Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene / *plug-in direction vertical, 90° tot he mounting rail*

Beschaltung nach T568A, T568B und PROFINET / *circuit by T568A, T568B and PROFINET*

Typ	Ausführung	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
RJ45 E-DAT TSK	Kupplung / coupling	440012	30,93
RJ45 E-DAT TSB1	Buchse T568A / socket	440017	30,93
RJ45 E-DAT TSB2	Buchse T568B / socket	440018	30,93
RJ45 E-DAT TSPN	PROFINET	440019	30,93
USB E-DAT TS	USB A Kupplung / coupling	440051	22,91



RJ45 TSB1



USB TS

## GOGAPLUG SSK

Staubschutzklappen passend für E-DAT Anschlussmodule und Cat.6<sub>A</sub> Moduleinsätze zur farbigen Codierung / *dust caps suitable for E-DAT terminal modules and Cat.6A module inserts for color coding*

Typ	Farbe	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>colour</i>		<i>/pc.</i>
RJ45 SSK-GE	gelb / yellow	440010GE	0,33
RJ45 SSK-BL	blau / blue	440010BL	
RJ45 SSK-GN	grün / green	440010GN	
RJ45 SSK-RT	rot / red	440010RT	



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved*