

GOGAPLUG SKC Schleppkettentaugliches Patchkabel / drag-chain suitable patch cable

Biegeradius / bending radius: bei Verlegung min. 59,0 mm / when installed min. 59,0 mm
Kabelmaterial / cable material: SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 7,8 mm /
 flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm
Farbe / colour: grün, ähnlich RAL 6018 / green like RAL 6018
Stecker / plug: Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

Typ	Länge m	ArtNr grün	€/Stk.
type	length	green	/pc.
SKC010	1	1936714080010	30,11
SKC020	2	1936714080020	46,44
SKC030	3	1936714080030	62,80
SKC050	5	1936714080050	96,20
SKC075	7,5	1936714080075	136,40
SKC100	10	1936714080100	178,00
SKC150	15	1936714080150	259,00
SKC200	20	1936714080200	341,00
SKC300	30	1936714080300	504,00



GOGAPLUG SKCM ohne Stecker / without plug

Biegeradius / bending radius: bei Verlegung min. 59,0 mm / when installed min. 59,0 mm
Kabelmaterial / cable material: SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 7,8 mm /
 flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm
Farbe / colour: grün, ähnlich RAL 6018 / green like RAL 6018
Stecker / plug: Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

Typ	Rolle m	ArtNr grün	€/m inkl. CU
type	role	green	/m incl. CU
SKCM100	100	1936714081000	10,09



Auf Anfrage auch als 500 oder 1000m Trommel erhältlich /
on request also available as 500 or 1000m reel

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved