

GOGAPLUG SKC Schleppkettentaugliches Patchkabel / drag-chain suitable patch cable

Biegeradius / bending radius: bei Verlegung min. 59,0 mm / *when installed min. 59,0 mm*

Kabelmaterial / cable material: SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 7,8 mm /
flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm

Farbe / colour: grün, ähnlich RAL 6018 / *green like RAL 6018*

Stecker / plug: Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / *Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

Typ	Länge m	ArtNr grün	€/Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>green</i>	<i>/pc.</i>
SKC010	1	1936714080010	29,33
SKC020	2	1936714080020	45,25
SKC030	3	1936714080030	61,20
SKC050	5	1936714080050	93,10
SKC075	7,5	1936714080075	132,90
SKC100	10	1936714080100	173,00



GOGAPLUG SKCM ohne Stecker / without plug

Biegeradius / bending radius: bei Verlegung min. 59,0 mm / *when installed min. 59,0 mm*

Kabelmaterial / cable material: SFTP 4x2xAWG26/19 PUR flammwidrig, ölbeständig, Außendurchmesser ca. 7,8 mm /
flame retardant, oil resistant, outer diameter approx. 7,8mm

Farbe / colour: grün, ähnlich RAL 6018 / *green like RAL 6018*

Stecker / plug: Hirose TM21, umspritzt, Belegung TIA/EIA 568B / *Hirose TM21, overmolded, sleeps TIA/EIA 568B*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

Typ	Rolle m	ArtNr grün	€/m inkl. CU
<i>type</i>	<i>role</i>	<i>green</i>	<i>/m incl. CU</i>
SKCM100	100	1936714081000	9,83



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved