

**GOGATOO BLSS-SET1 VA Spaltstempel Blechlocherset „Montage“ /  
splitting stamp puncher-set „Montage“**

Blechlocher mit 2 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /  
Puncher with 2 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: M12-16-20-25-32-40  
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller  
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
ISO Montage-Koffer / case M 12, 16, 20, 25, 32, 40	128003311	374,00



**GOGATOO BLSS-SET2 VA Spaltstempel Blechlocherset „Standard“ /  
splitting stamp puncher-set „Standard“**

Blechlocher mit 2 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /  
Puncher with 2 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: M12-16-20-25-32-40-50-63  
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller  
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
ISO Montage-Koffer / case M 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	128003312	589,00



**GOGATOO BLSS-SET3 VA Spaltstempel Blechlocherset „Montage“ /  
splitting stamp puncher-set „Montage“**

Blechlocher mit 3 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /  
Puncher with 3 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: PG9-11-13-16-21  
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller  
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
Montage-Koffer / case PG 9, 11, 13, 16, 21	128003313	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGATOO BLSS-SET4 VA Spaltstempel Blechlocherset „Standard“ /  
splitting stamp puncher-set „Standard“**

Blechlocher mit 3 An schnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm  
Puncher with 3 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content : PG9-11-13-16-21-29-36-42-48 und /and 30,5mm  
1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller  
1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
Standard-Koffer / case PG 9, 11, 13, 16, 21, 29, 36, 42, 48, 30,5mm	128003314	844,00



Für dünnere Bleche mit 1 bis 1,5mm Dicke benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner. / For thinner sheets with 1 to 1,5mm thickn. you'll need puncher w. a reduced gap width, this means, the stamp remains the same, but the inner diam. of the die is smaller.

Blechlocher für VA sollten immer hydraulisch betätigt werden /  
puncher for VA should always be operated hydraulically

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved